

东莞电热鼓风干燥箱

产品名称	东莞电热鼓风干燥箱
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

产品标题：东莞电热鼓风干燥箱

产品别名：深圳电热鼓风干燥箱

产品型号：KB-101

电热鼓风干燥箱——英文名称：（ Electric thermostaticdrying oven ）

电热鼓风干燥箱箱体结构:

设计完美，箱体采用数控机床加工成型，箱门采用上开式，操作容易。

内胆采用SUS304**不锈钢板**，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。

电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高度。

储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化。

电热鼓风干燥箱控制执行系统:

温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表；

Pt100铂电阻测温传感器

【东莞电热鼓风干燥箱】适用范围

电热鼓风干燥箱又名“**烘箱**

”，采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验，分为鼓风干燥和真空干燥两种，鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡，真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出，让箱内大气压低于常压，使产品在一个很干净的状态下做试验，是一种常用的仪器设备，主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工，医药，铸造，汽车，食品，机械等各个行业。一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的，指针的和数显的，自然对流和鼓风循环的，常规烘箱和真空类型的。

【东莞电热鼓风干燥箱】性能特点

1) 101系列电热鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。

2) 本系列高备采用数显温度调节仪进行温度控制（如下图）、控温灵敏、操作简便、性能可靠，数字直接显示出工作温度，直观易读。

数显温度调节仪工作室温度可在室温至300 之间任意恒温；能自动切断电源，保护设备和试品。

该设备是实验室不可缺少的分析设备。

【东莞电热鼓风干燥箱】技术参数

一、技术指标2、控制精度： $\pm 1\%$ （满量程）3、恒温波动度： ± 1 4、温度分辨率：0.1 5、升温速率： $2.0 \sim 8.0$ /min6、温度定时范围：1-9999M7、载物托盘：2（PCS）8、输入功率：870W/870W/1120W/1570W/2070W/2470W9、电源要求：AC220V 50Hz二、箱体结构1、试验箱设计完美，箱体采用数控机床加工成型，操作容易；2、设有双层玻璃观察窗，供观察工作室状况之用；3、内胆为优质镜面不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观；4、电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修；5、送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型美国进口风机，风轮为多翼式离心风叶。热风循环系统由能在高温下连续运转的

风机和合适的风道组成。工作室温度均匀。三、控温系统温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表；精度：0.1（显示范围）；解析度： ± 0.1 ；感温传感器：PT100铂电阻测试器；控制方式：热平衡调温方式。四、保温系统保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降低高温度传导。

【东莞电热鼓风干燥箱】售后服务

感谢您选购本公司照明产品，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。老化房保修一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

【东莞电热鼓风干燥箱】实拍图