

海绵轮 220粒度 合成树脂

产品名称	海绵轮 220粒度 合成树脂
公司名称	惠州大亚湾双利丰磨料磨具行
价格	45.00/片
规格参数	型号:220粒度 规格:10英寸*1/2*1 材质:合成树脂
公司地址	大亚湾西区惠丰汽配五金城三栋108号
联系电话	86 752 5182853

产品详情

型号	220粒度	规格	10英寸*1/2*1
材质	合成树脂	外径	250 (mm)
转速	2500 (r/min)	适用范围	不锈钢，玻璃，石材，首饰
种类	海绵轮		

pva海绵砂轮之特性：

1. 主要成分是采用特殊合成树脂，通常以干式研磨。
2. 结合剂柔软具有缓性，在研磨面上不留深疵纹，能得均匀之光洁面，使用#150之海绵砂轮可得相当以粘土砂轮或砂布轮#400之光洁面。
3. 因砂轮结构由特殊合成树脂结合，能加强其耐磨力和研削力，更因砂轮组织由于特殊气孔之存在，可迅速排除磨屑，避免发生堵塞及发热，适应于长时间之研磨工作。

pva海绵砂轮之用途：

1. 海绵砂轮最适合用以研磨不锈钢、铝、铜、铁、摸、木材、宝石、大理石、玻璃、电木、尿素制品，皮革等。可以避免使用一般砂轮及砂布而容易产生的发热或堵塞之现象。
2. 使用pva海绵砂轮，可以降低研磨成本，提高研磨效率，革新传统的研磨工艺和技术，提升产品研磨光洁度。

例如：各种金属面之研磨，铜混筒（无心抛研磨），表壳、表带、宝石、大理石电镀前或抛光前之研磨。可得光泽如镜研磨面。

pva海绵砂轮之使用方法和储存：

- 1.周速度1500~2000公尺/每分砂轮各尺寸之适当转数
- 2.研磨压力施以较轻的压力，通常粗磨以3~5kg/cm²细磨以1~2kg/cm²
- 3.砂轮之削正：以粘土砂轮、角石等即可削正。
- 4.储存：存放于干燥处，勿受潮湿（指pva海绵砂轮）。

pva海绵砂轮之构成和分类：

- 1.结合剂：合成树脂。
- 2.磨料：使用一般砂轮所用之ac、gc、wa等研磨材料。
- 3.粒度：分粗、中、细，有#40~#800。
- 4.硬度：分有硬、中硬、软等等。
- 5.组织：密、中、松等。