

PVA海绵抛光轮 粒度320

产品名称	PVA海绵抛光轮 粒度320
公司名称	惠州大亚湾双利丰磨料磨具行
价格	26.00/片
规格参数	型号:粒度320 规格:8*1/2*5/8英寸 材质:PVA
公司地址	大亚湾西区惠丰汽配五金城三栋108号
联系电话	86 752 5182853

产品详情

型号	粒度320	规格	8*1/2*5/8 英寸
材质	PVA	外径	200 (mm)
转速	3000 (r/min)	适用范围	首饰，玻璃，石材。铜， 不锈钢，钛合金
种类	海绵轮		

pva砂轮的性能和用途

pva砂轮是以高分子材料为结合剂，选用优质矿砂，制成具有海绵状结构的弹性抛光砂轮，因其抛光作用卓越，又称之为“海绵砂轮”。

pva砂轮适用于工业生产各个领域，尤其适用于磨削抛光那些易被磨削热烧伤和发生堵塞的软质金属材料，如：不锈钢、铜、铝及其他软金属以及非金属材料，如：石材、玻璃、木材、橡胶、塑料、皮革、树脂制品等。适用于超精抛光（镜面抛光）及缩短加工时间，减少加工工序，以取代手工作业和传统的磨削工序，实现磨削过程的机械化和自动化。

pva海绵砂轮之使用方法和储存：

- 1.周速度1500~2000公尺/每分砂轮各尺寸之适当转数
- 2.研磨压力施以较轻的压力，通常粗磨以3~5kg/cm²细磨以1~2kg/cm²
- 3.砂轮之削正：以粘土砂轮、角石等即可削正。
- 4.储存：存放于干燥处，勿受潮湿（指pva海绵砂轮）。

pva海绵砂轮之构成和分类：

1.结合剂：合成树脂。

2.磨料：使用一般砂轮所用之ac、gc、wa等研磨材料。

3.粒度：分粗、中、细，有#40~#800。

4.硬度：分有硬、中硬、软等等。

5.组织：密、中、松等。