

# 深圳电热鼓风干燥箱

产品名称	深圳电热鼓风干燥箱
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

### 【深圳电热鼓风干燥箱】基本说明

产品标题：深圳电热鼓风干燥箱

产品别名：[广东电热鼓风干燥箱](#)

产品型号：KB-404A

电热鼓风干燥箱——英文名称：（ Electric thermostaticdrying oven ）

电热鼓风干燥箱箱体结构:

设计完美，箱体采用数控机床加工成型，箱门采用上开式，操作容易。

内胆采用SUS304[不锈钢板](#)，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。

电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高度。

储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化。

电热鼓风干燥箱控制执行系统:

温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表；

Pt100铂电阻测温传感器

### 【深圳电热鼓风干燥箱】适用范围

深圳电热鼓风干燥箱又名“**烘箱**

”，采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验，分为鼓风干燥和真空干燥两种，鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡，真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出，让箱内大气压低于常压，使产品在一个很干净的状态下做试验，是一种常用的仪器设备，主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工，医药，铸造，汽车，食品，机械等各个行业。一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的，指针的和数显的，自然对流和鼓风循环的，常规烘箱和真空类型的。

### 【深圳电热鼓风干燥箱】性能特点

**内胆：**采用镜面不锈钢氩弧焊接而成，光亮整洁、卫生环保，抗污染，易清洁。

**外壳：**采用冷轧钢板经打磨防锈处理后喷塑，耐刮伤，造型美观。

**保温层：**内部采用硅酸铝岩棉保温材料，防火、阻燃，采用人工填充，厚度50-90mm

**温控器：**采用数字型智能PID温度控制器模拟控制，控温精确，具超温抑制，超温保护，偏差修正，定时功能。

**温度传感器：**采用进口PT100铂热电阻，精度高，误差小。

**电热发生器：**采用环形不锈钢电热发生器，寿命长，安全稳定，烘烤寿命>10000小时

**鼓风装置：**采用耐高温自散热离心风机，不锈钢扇叶，可在高温环境下长期稳定工作

**门板：**配置大视角可视观察窗，采用防爆材质，双层玻璃结构，安全不漏热。

**把手铰链：**采用不锈钢合页铰链，铝合金把手，坚固耐用，易开易关。

**密封胶条：**采用改性硅橡胶材质，可在高温环境下长期连续使用，耐老化，密封性佳。

### 【深圳电热鼓风干燥箱】技术参数

显示方式:LCD数字显示

电源电压:AC380V 50HZ

控温范围:室温+5 ~ 300

温度分辨率:0.1

波动度:  $\pm 0.1$

工作环境温度:5 ~ 40

输入功率:6KW

内胆尺寸 (W\*D\*H) mm:800\*800\*1000

外形尺寸 (W\*D\*H) mm:960\*1040\*1360

载物托架 (标配) :3块

定时范围:1 ~ 9999 min

开门方式:双开门

观察窗:门上钢化玻璃观察窗

容积:640L

库存情况:现货

选配:可编程控制器, 打印机、RS485接口、手机远程控制等附属功能。

### 【深圳电热鼓风干燥箱】售后服务

感谢您选购本公司照明产品, 本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。老化房保修一年, 自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

### 【深圳电热鼓风干燥箱】实拍图