

车载20千瓦柴油发电机上排气

产品名称	车载20千瓦柴油发电机上排气
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载20千瓦柴油发电机上排气 大泽柴油发电机组选用原装大泽发动机，柴油发电机因其性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的安全设计深得5%，线电压正弦性畸变率不大于2%，精密仪器、外表均可放心使用。同样没有碳刷，一起没有杂乱的励磁操控系统，机构简略，减小了整机的故障率。一起具有无刷电机的过载特性。与有刷电机对比：没有碳刷，运转时无电火花发作，没有电磁搅扰，格外合适通讯、等职业。高压共轨发动机符合四等超大容量的机座油箱，可供连续运行8-24小时。控制面板、外置紧急停机按钮、外置燃油加注口及油位显示等设施都在设备一侧，科学人性化的设计方便操作、运行和维护。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平7M处： 68-79db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205mm

大泽动力动力具有调压精度高，动态性能好，电压波形畸变小、效率高，结构紧凑，维修方便，工作可靠，使用寿命长，经济性能好。由于机组输出电压高，输出电流小，在动力传输过程功率损失较小的特性，非常适合远距离输送。高压供电系统，可直接接入高压负载，省去了大笔供电配电系统设备的投资使用更为方便。

（二）供电特点

可以根据要求可单台供电或者多台机组组成一个独立电网（并机）向负载供电，也可以单机组或者多台机组通过并机并网管理系统与市电并网组成一个电网向负载供电。

（三）应用

得到广泛应用，特别在容量要求较大和送电距离较远的应用场合，高压柴油发电机组具有大容量、远距离供电，可靠性强、配套配电系统结构合理等明显优点，高压柴油发电机组已经在工矿，港口，机场等领域进行了大量的应用。人性化的控制系统使并机并网节省了能源，也省去了大笔供电配电系统的投资。高电压低电流的特性，决定了高压发电机远距离传送的优势。