

LQB沥青保温齿轮泵特性

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | LQB沥青保温齿轮泵特性 |
| 公司名称 | 泊头海涛泵业制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市建新街 |
| 联系电话 | 86 0317 8269919 15613711282 |

产品详情

LQB沥青保温泵适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体，输送介质不含固体颗粒，温度不高于350℃，粘度为5cSt——1500cSt的液体，如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。

LQB沥青保温泵属于保温齿轮泵是为输送常温下变稠，凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的，如沥青、石蜡、松香及性质类似的液体。保温沥青泵适用于输送介质温度300℃，粘度不大于1500mm²/s，不含固体颗粒的沥青、石蜡等各类在常温下有凝固性的物料，以及高寒地区、室外安装和工艺过程中要求保温的场合。可通入导热油、热水、蒸气等对输送介质进行加热和保温。

我公司一直特别注重产品的售后服务，为我们售出的每一台泵负责，让您售后无忧，更无后顾之忧。