

# ABS/PA-756S/台湾奇美/挤出级/注塑级/增强级/高抗冲/高流动

产品名称	ABS/PA-756S/台湾奇美/挤出级/注塑级/增强级/高抗冲/高流动
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾奇美:PA-756S
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

### 产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	2.6	
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	28	
	比重		ASTM D-792	1.16	
机械性能	伸长率		ASTM D-638	25	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	24	
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	4.4	
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	20	
	引张强度		ASTM D-638	400	
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.4 × 10 <sup>5</sup>	
	弯曲强度		ASTM D-790	650	
	引张强度		ASTM D-638	5670	
	弯曲强度		ASTM D-790	9200	

	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	3.7	
	洛氏硬度		ASTM D-785	102	
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.4 × 10 <sup>4</sup>	
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	95	
	热变形温度		ASTM D-648	86(187)	
	热变形温度		ASTM D-648	79(174)	
	燃烧性	File No. E56070 UL&C- UL		1/16"V-2 , 1/10"V O , 1/8"5VA	
	维卡软化点		ASTM D-1525	203	