

深圳沧正微型S型拉压力传感器测力传感器CAZF-LS13

产品名称	深圳沧正微型S型拉压力传感器测力传感器CAZF-LS13
公司名称	深圳沧正传感仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沧正传感 型号:CAZF-LYS13 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘尾社区宝塘工业区F2栋 四层
联系电话	0755-23406601 13425152026

产品详情

产品名称：压力传感器，拉力传感器，拉压力传感器 产品型号：CAZF-LS13

特点与用途：拉压两用

不锈钢材质

精度高

S型结构，结构小巧

动态响应频率高

适用于拉力、压力测试与拉力、压力控制场合

技术参数：

量程(Capacity)：1、2、3、5、10、20KG

综合误差 Total error

0.05%F.S

输入阻抗 Input resistance

灵敏度 Rated output

2.0 ± 10% mV/V

输出阻抗 Output resistance

非线性 Non-linearity

0.05%F.S

工作温度范围 Operation Temp range

重复性 Repeat ability

0.05%F.S

温度补偿范围 Compensated temp range

蠕变(30min) Creep	0.05%F.S	零点温度漂移 Temperature effect on zero
滞后 Hysteresis	0.05%F.S	灵敏度温度漂移 Temperature effect on out
激励电压 Excitation recommend	5-10VDC	安全超载 Safe Load Limit
电缆尺寸 Cable Size	2 x 3000mm	极限超载 Ultimate overload

外形尺寸：

受力方式： 接线方式：

由于压力传感器输出的是毫伏信号，这个信号不是标准的模拟信号，应配套一个变送器，也叫放大器，也可配显示仪表，把信号变送成标准的模拟信号或数字信号，如标准模拟量4-20mA、0-5V、0-10V，数字量RS232、RS485等。