

通达建筑材料 高强无收缩灌浆料用法 高强无收缩灌浆料

产品名称	通达建筑材料 高强无收缩灌浆料用法 高强无收缩灌浆料
公司名称	佛山市通达建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑瑶平路
联系电话	13925840771

产品详情

灌浆料产品特点：

流动性好：初始流动度大于300mm，还可定制流动度为340、380两种型号；

施工简单：用水量过大也不会导致沉降和泌水，保材质均匀性和施工；

塑性膨胀：浆体制拌完成后即开始膨胀补偿水分蒸发等带来的塑性收缩；

后期膨胀：复合膨胀机制，高强无收缩灌浆料价格，在密闭条件下的后期膨胀(硬化后膨胀)，高强无收缩灌浆料用法，保钢筋与套筒连接牢固；

灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

水泥被广泛使用在各种大型工程中，但是因为水泥的硬化强度不高，一些设备的固定要求无法得到满足，就产生了灌浆料。与水泥相比，灌浆料具有以下特点：

- 1、自流态现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，高强无收缩灌浆料，施工免振，确保无振动、长距离的灌浆施工。
- 2、微膨胀浇注体长期使用无收缩，保设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。

一般套筒灌浆料施工步骤如下：

- 1、基层处理：清除工程施工面，消除掉基本表层的灰尘、油渍等；开展人工或机械设备凿毛（或刷涂界面剂），全部工程施工面务必牢固、无明水；
- 2、查验钢套筒的灌浆孔及出气孔是不是有阻塞的状况，若有阻塞先要疏通；
- 3、连接灌浆管，并准备好管接头；
- 4、依照强烈推荐需水量加水搅拌套筒灌浆料，强烈推荐选用低速档强制性搅拌机，高强无收缩灌浆料批发，一般搅拌3-5分钟上下；假如选用手钻搅拌，搅拌后气泡较多，必须静放2min上下待气泡破后再灌浆；

通达建筑材料(图)-高强无收缩灌浆料用法-高强无收缩灌浆料由佛山市通达建筑材料有限公司提供。佛山市通达建筑材料有限公司（fstongda.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！