

# 深圳沧正微小S型称重测力拉压力传感器CAZF-LS13

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 深圳沧正微小S型称重测力拉压力传感器CAZF-LS13       |
| 公司名称 | 深圳沧正传感仪器有限公司                      |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:沧正传感<br>型号:CAZF-LYS35<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区宝塘工业区F2栋<br>四层      |
| 联系电话 | 0755-23406601 13425152026         |

## 产品详情

产品名称：压力传感器，拉力传感器，拉压力传感器 产品型号：CAZF-LS19.1

特点与用途：拉压两用

不锈钢材质

结构小巧

精度高

动态响应频率高

适用于拉力、压力测试与拉力、压力控制场合

技术参数：

量程(Capacity)：5、10、20、30、50、100、200KG

综合误差 Total error

0.05%F.S

输入阻抗 Input resistance

灵敏度 Rated output

2.0 ± 10% mV/V

输出阻抗 Output resistance

非线性 Non-linearity

0.05%F.S

工作温度范围 Operation Temp range

重复性 Repeat ability

0.05%F.S

温度补偿范围 Compensated temp range

|                           |            |                                  |
|---------------------------|------------|----------------------------------|
| 蠕变(30min) Creep           | 0.05%F.S   | 零点温度漂移Temperature effect on zero |
| 滞后 Hysteresis             | 0.05%F.S   | 灵敏度温度漂移Temperature effect on out |
| 激励电压 Excitation recommend | 5-10VDC    | 安全超载 Safe Load Limit             |
| 电缆尺寸 Cable Size           | 3 x 3000mm | 极限超载 Ultimate overload           |

外形尺寸：

受力方式： 接线方式：

详见<http://www.cazsensor.com/product/55.html>

量程的选择，为避免因过载损坏传感器，在精度允许的范围内，应尽量把量程选大。如用气缸或电缸驱动，应计算好气缸或电缸的最大推力，包括冲击力。