

行人风门材质选择,矿用行人风门预埋件尺寸

产品名称	行人风门材质选择,矿用行人风门预埋件尺寸
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

行人风门材质选择,矿用行人风门预埋件尺寸

行人风门是煤矿井下较为常用的一种可过人的风门，其材质有竹胶板，铁质，不锈钢板，松木等。具体要根据矿井下的环境而决定的。

在煤矿井下有很多风门，矿用风门不单单是控制风量，防止乱窜，同样也有行人，过人的作用。过人的小门尺寸随矿井巷道的比例而定，可大可小。

行人风门该风门结构简单，密封严实，安全可靠，操作简单等特点，利用一套压力感应装置来进行风门的自动开启，不用手动操作了，压力感应装置是能感受压力信号，介质为气源泉，并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置，从而实现打开风门的作用。

行人风门特点：

- 1、门扇为钢制结构，强度大。
- 2、密封严密、漏风量小。
- 3、关闭平稳、安全可靠。
- 4、人车过后能自动关闭。
- 5、结构简单，易维护。

行人风门材质选择,矿用行人风门预埋件尺寸应注意事项：

1、尺寸的选择：要看清客户需要的是净门尺寸，还是巷道的尺寸，这几种尺寸是不同的。

2、控制方式的选择：有的煤矿喜欢一切都在掌控中，喜欢高效率的工作就会选择带自动控制装置，但自动控制装置也是分为气动全自动装置与液压全自动装置，

行人风门是在行人巷安装的小门，通常一套门由四道小门组成，这四道小门以正反正反的行走式存在着，有的煤矿为了省事，会为这些小门配套闭锁装置以便实现更加智能化，由于井下掘进会越来越深，往往一条巷道就一两千米，如果从起点到采煤点，工人光步行就得几十分钟甚至几个小时，这样严重影响了工作效率，也造成了人力浪费，行人巷是专门针对这一问题开发的巷道，它通常挖的比较小，仅供一人穿行，而且它与其它巷道贯道着挖的，这样能有效的节省走路的时间。

有门就有闭锁，行人风门可以按照的闭锁基本上，大都是机械式闭锁，也有很少一部分采用气动自动控制装置的。无论哪种闭锁，型号对了，就没问题。