

美国杜邦-EVA（中国代理商）杜邦系列 经销商

产品名称	美国杜邦-EVA（中国代理商）杜邦系列 经销商
公司名称	上海市恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	规格:吨 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15021151668

产品详情

美国杜邦EVA3150Elvax EVA 3155代理商。美国杜邦EVA3150Elvax EVA 3155代理商，热熔级EVA、薄膜级EVA、鞋材发泡级EVA、油墨级EVA、涂覆级EVA、太阳能膜EVA、电缆级EVA

美国杜邦 EVA 150 VAC含量30%，MI:33 用于适合粘接剂和混合用制品

美国杜邦EVA 200W VAC含量28%，MI:2500 用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料

美国杜邦EVA 205W VAC含量28%，MI:800 用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料

美国杜邦EVA 210 VAC含量28%，MI:400 用于分子量低，光泽度高。热熔胶用

美国杜邦EVA 220 VAC含量28% , MI:150 用于粘接剂和混合用制品

美国杜邦EVA 230 VAC含量28% , MI:110 用于粘接剂和混合用制品

美国杜邦EVA 240 VAC含量28% , MI:43 用于粘接剂和混合用制品

美国杜邦EVA 250 VAC含量28% , MI:25 用于粘接剂和混合用制品

美国杜邦 EVA 260 VAC含量28% , MI:6 用于特种需要的制品

美国杜邦EVA 265 VAC含量28% , MI:3 用于特种需要的制品

美国杜邦EVA 310 VAC含量25% , MI:400 用于在中等分子量 , 粘度低

美国杜邦EVA 350 VAC含量25% , MI:19 用于适合和460牌号混合用 , 可得不同孔径的料和鞋用料

美国杜邦EVA 360 VAC含量25% , MI:2 用于适合和460牌号混合用 , 可得不同孔径的料和鞋用料

美国杜邦EVA 410 VAC含量18% , MI:500 用于熔体粘度低 , 热合强度高

美国杜邦EVA 420 VAC含量18% , MI:150 用于适合粘合剂和混合用的制品

美国杜邦EVA 450 VAC含量18%，MI:8 用于适合注塑等制品

美国杜邦EVA 460 VAC含量18%，MI:2.5 用于较柔软，适合鞋子和鞋底等制品

美国杜邦EVA 470 VAC含量18%，MI:0.7 用于适合吹塑中空成型的制品

美国杜邦EVA 500W VAC含量14%，MI:2500 用于加工性和强度好。适合热熔胶和涂料

美国杜邦EVA 550 VAC含量15%，MI:8 用于注塑级

美国杜邦EVA 560 VAC含量15%，MI:2.5

用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶,油墨等适合粘接剂，混合用，鞋子，鞋底等制品

美国杜邦EVA 565 VAC含量15%，MI:1.5 用于适合鞋子和鞋底等制品

美国杜邦EVA 650 VAC含量12%，MI:8 用于注塑等制品

美国杜邦EVA 660 VAC含量12%，MI:2.5 用于中空成型和发泡成型及挤塑等制品

美国杜邦EVA 670 VAC含量12%，MI:0.3 用于中空成型和发泡成型及薄膜等制品

美国杜邦EVA 750 VAC含量9%， MI:7 用于适合型材、注塑和挤塑级制品

EVA中文名称乙烯醋酸乙烯共聚物，俗称橡皮胶。优点:

- 1、良好的柔软性、橡胶般的弹性;
- 2、在-50 下仍能够具有较好的可挠性;
- 3、透明性和表面光泽性好、化学稳定性良好、抗老化和耐臭氧强度好、无毒性;
- 4、与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。

用途:1、薄膜、薄片及层合制品:具有密封性粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，

食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层等;

2、一般用品:具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等;

3、日用杂货类:运动用品、玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等;

4、汽车配件:避震器、挡泥板、车内外装饰配件等;5、发泡制品:加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等;注塑发泡有各种工业零部件,女用鞋底,热熔粘合剂等。