

北京300A发电电焊机柴油

产品名称	北京300A发电电焊机柴油
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

北京300A发电电焊机柴油严防各种油类、水和其他液体滴漏或溅进小型柴油发电机电机内部，更不能使金属物（如铁钉、螺丝刀和硬币等）或金属碎屑掉进电机内部，如有发现需要设法取出，否则不能开机。甚至它将发布的新中文名都在展现脱胎换骨的新面貌，大泽家用发电机目标非常明显——重回微型汽油发电机主流机电市场相信大泽永远是你较理想的伙伴、大泽动力，充满光明！北京300A发电电焊机柴油高速内燃机一般使用汽油或轻柴油作燃料，并且对燃料的清洁度要求严格。在气缸内部难以使用固体燃料或劣质燃料。排气污染和噪音引起公害。由于内燃机已广泛地应用在国民经济的各个领域，其产量和保有量极大。对环境的污染也越来越严重。

北京300A发电电焊机柴油日常生活中，我们知道，买了一些瓜果蔬菜要放入冰箱冷却，其实，在柴油发电机组的使用中，作为一名专业的操作人员，应该懂得给您使用的柴油发电机组做冷却。现在，发电机组厂家为您提供柴油发电机组冷的注意事项如下：

- 1) 不可向过热的发电机加注冷却液。应等到发电机冷却到常温时，才可加冷却液。
- 2) 定期检查冷却液面，必要时加注符合要求的冷却液。冷却液中的水应干净。水尽可能与防锈剂或其他溶剂自由混合。不可使用人工软化水。在冷却水中加入防锈剂可以起到防锈作用。
- 3) 应定期检查传动带张力和传动带使用期限。
- 4) 在寒冷的冬天，应定期测量防冻添加剂的含量，确保发动机具有防冻能力。应缓慢拧开冷却水箱加水盖。冷却系统内具有一定的压力。水热后，如果压力上升太快，冷却水会溢出。

300A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO300A

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：820*560*770

净重 (kg) : 185/195

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准