

# 泡沫板供应 玉山泡沫板 池州宝润保温材料

产品名称	泡沫板供应 玉山泡沫板 池州宝润保温材料
公司名称	池州宝润保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市东至县大渡口镇华兴工业开发区
联系电话	13856668653

## 产品详情

### 泡沫板

池州宝润保温材料有限公司:

池州市一家专业从事XPS挤塑聚苯板，EPS模塑聚苯板等新型建筑墙体保温材料生产厂家。兼营EPS泡沫包装材料、隔热耐腐彩铝板、PVDF彩铝板等新型钢结构产品的生产加工和销售，并承接建筑外墙外保温工程。公司位于池州东至县大渡口镇华兴工业园。二0一六年十月筹建，于二0一七年四月投入生产运行。

### 泡沫板

### 泡沫板泡沫板

2) 操作时工程塑料膨胀钉的钉帽比聚苯板边表面略拧紧一些，如此才可保证聚苯板表面平整，以利于面层施工。

3) 下列部位需用锚固件加密：阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2m范围内需加密，间距不得大于300mm，固定处距基层边缘为60mm。

(5) 聚苯板打磨、找平、清洁：

聚苯板表面需用砂纸打磨，打磨动作要求呈圆周方向轻柔旋转，泡沫板供应，不允许沿着聚苯板接缝平行方向打磨，打磨散落的泡沫碎屑应随时用刷子清除，操作时应戴防护面具。

### 泡沫板泡沫板

(7) 玻纤网格布：

1) 待遍抹面砂浆干燥后即可进行网格布铺贴，施工方法如下：用抹面砂浆从中间固定网格布，玉山泡沫板，按后用抹面砂浆向上向下将网格布抹平压实，泡沫板公司，使其紧贴底层抹面砂浆。

2) 将网格布沿水平方向绷直、绷平，挤塑泡沫板，应将网格布弯曲的一面向里放置，开始大面积埋贴时，网格布左右搭接宽度约为100mm，上下搭接宽度约为80mm。不得使网格布和粘褶皱、空鼓、翘边，要求砂浆饱满度100%，严禁出现干搭接。

泡沫板 泡沫板供应-玉山泡沫板-池州宝润保温材料(查看)由池州宝润保温材料有限公司提供。池州宝润保温材料有限公司(www.czbrbw.com)位于安徽省池州市东至县大渡口镇华兴工业开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前池州宝润保温材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。池州宝润保温材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。池州宝润保温材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。