

过滤棉 邦创机电 烤漆房过滤棉

产品名称	过滤棉 邦创机电 烤漆房过滤棉
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

产品详情

级别分类

按国标（GB/T14295）可分为：粗（初）效，中效，高效，按欧标可分为：G1，G2，G3，G4，F5，F6，F7，F8粗（初）效过滤棉（风口棉）主要过滤大于 $5\mu\text{m}$ 的尘埃粒子，一般用于通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤等直接和室外空气接触的地方；也多用于板式过滤器，折叠板式过滤器，过滤棉，袋式过滤器等过滤器材的滤料。初效过滤棉：还可用于供风系统中作为高灰尘暴露下的预过滤；喷涂系统及烘烤装置中供气的预过滤及均流作用滤料材质及特性。中效过滤棉（顶篷棉）主要过滤大于 $1\mu\text{m}$ 的尘埃粒子，一般用于粗效过滤之后的二级或终级过滤，也多用于板式过滤器的滤料。高效过滤棉：主要应用于医院或者实验室等过滤要求特别高的环境中。典型应用表面处理和涂装行业是过滤棉应用较为广泛的行业，具体请看过滤棉在涂装系统的应用示意图过滤棉在喷漆房的应用示意图还可以过滤灰尘

粗效过滤棉使用方法：

可按照送风口的尺寸进行裁剪，直接安装到送风口，也可以做成板式、折叠式、袋式过滤器使用，水族箱过滤棉，加防水处理后，具有可清洗功能。单面贴网、卷心加纸管后可以用于自动卷取式过滤机组。

粗效过滤棉使用寿命：

在额定风量使用条件下，可以正常使用1~2个月，即需更换过滤棉；或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时，必须更换过滤棉；如过滤棉是可清洗的，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干，然后换上；顶多允许清洗二次，即必须更换新的过滤棉，且每清洗一次，烤漆房过滤棉，过滤效率会降低15%；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

一、折叠式空气过滤器的组成结构有哪些?折叠式空气过滤器的主要结构有外框、滤料和护网，它的外框

材质一般有铝板折框、镀锌框、不锈钢框、纸框等等.

二、设计特点和性能特点

(一)折叠式空气过滤器的设计特点

设计特点主要有5个方面，具体有：

- 1、焊接式铁丝护网采用了表面防锈处理，能够对线形褶状结构起很好的固定作用;
- 2、镀锌铁网贴合一般在滤材的出风面上，这样能保护滤材不被吹破，并且能够防止滤材因风压过大而引起变形，另外还能够确保滤材表面被充分利用;
- 3、采用的是渐层式的结构，这样的结构设计能给气流提供很大的过滤面积，并且折叠滤网的过滤面积是一般平面滤网的5倍;
- 4、很多折叠式空气过滤器采用的外框材料是纸，使用可以对后纸框进行焚烧处理，鱼缸过滤棉，这样不仅无污染，符合环保要求，而且不仅造成材料的浪费;
- 5、折叠式空气过滤器有多种过滤效率可供选择，分别是G1、G2、G3、G4。

过滤棉-邦创机电-烤漆房过滤棉由苏州邦创机电设备有限公司提供。苏州邦创机电设备有限公司（www.bangchuangjd.com）是一家从事“过滤棉、滤袋、滤芯、不锈钢滤瓶、净水器、过滤海绵、活性炭棉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“邦创机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使邦创机电在过滤器、过滤设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！