

桥梁伸缩缝安装 桥梁伸缩缝 河北途腾工程橡胶

产品名称	桥梁伸缩缝安装 桥梁伸缩缝 河北途腾工程橡胶
公司名称	河北途腾工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区京大路东程大陆99号
联系电话	15733894236

产品详情

桥梁伸缩缝保养措施

随着交通的不断发展，桥梁养护维修的压力越来越大，日常保养、预防性养护可以大大降低伸缩缝损坏的速度，在日常养护中要加强以下几点：

保持桥面清洁、污水孔畅通堵塞，以便及时排除桥上的积水。

桥面沥青铺装裂缝坑槽及时修补。

桥头跳车及时进行处治。

伸缩缝堵塞不及时清理等问题。

桥梁构件损坏及时维修。桥梁投入运营后，桥梁板、伸缩缝、桥面铺装等会陆续出现裂缝、破损、坑槽等毛病，桥梁伸缩缝安装，如果在日常养护中没有及时修补，这些病害就会不断向纵深发展，长期下去会造成安全隐患。

伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开，桥梁伸缩缝厂家，基础部分因受温度变化影响

较小，桥梁伸缩缝，不需断开。

伸缩缝的设置：

伸缩缝的间距，应根据不同材料的结构而定。

伸缩缝的构造：

伸缩缝是将基础以上的建筑构件全部分开，并在两部分中间留出适当的缝隙，缝宽一般在20~40毫米。

伸缩缝的结构处理

砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案，公路桥梁伸缩缝，设置在平面图形有变

化处，以利隐藏处理。

框架结构一般采用悬臂梁方案，也可采用双梁双柱方式，但施工较复杂。

伸缩缝有什么特点：

- 1.建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开，让缝两侧的建筑沿水平方向作自由的伸缩。
- 2.基础部分因受温度变化较小，不需断开。

设伸缩缝位置的几种处理方式：

- 1.框架结构双侧挑梁式
- 2.框架结构双柱式
- 3.框架结构牛腿筒支式
- 4.砖混与框架结构间设缝

伸缩缝的间距应取多大，是根据施工现场的具体情况决定，想多大就多大，还是有统一的规定呢？

注意：伸缩缝的间距，因不同的结构类型、不同的屋面构造而不同。

桥梁伸缩缝安装-桥梁伸缩缝-河北途腾工程橡胶(查看)由河北途腾工程橡胶有限公司提供。桥梁伸缩缝安装-桥梁伸缩缝-河北途腾工程橡胶(查看)是河北途腾工程橡胶有限公司(www.hbtutengxj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理