

D371X-16Q中线对夹蜗轮蝶阀

产品名称	D371X-16Q中线对夹蜗轮蝶阀
公司名称	上海郝迈阀门有限公司
价格	168.00/只
规格参数	郝迈:阀门 D371X:DN80 上海:普陀区
公司地址	上海市嘉定区南翔镇美裕路600号3幢J132室
联系电话	13801649659 13774405025

产品详情

D371X-16Q中线对夹蜗轮蝶阀

D371X中线对夹蝶阀此阀尺寸小，重量轻，可在各种介质管道中作为截断、调节流量的设备。通过选用不同材质的阀板和密封座，以及板、轴通过无销连接可用于更恶劣的工况，如脱硫、真空、海水淡化系统等。凸耳对夹式蝶阀可实现阀门的下游管线及设备在线修复，并且该阀可实现阀门的下游管线及设备在线修复，并且该阀可安装在管端作为排气阀使用。此阀适用在石油、化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上，可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管和容器上作为调节和截流设备使用。产品特点

1、小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置上安装。2、结构简单、紧凑、90°运转启闭迅速。3、操作扭矩小，省力轻巧。4、达到完全密封，气体试验泄露为零。5、选择不同零部件材质，可适用多种介质。6、流量特性趋于直线，调节性能好。7、启闭试验次数多达数万次、寿命长。8、凡使用闸阀、截止阀、旋塞、胶管阀及隔膜阀的管路，均可用该阀替换，订货时该阀加带副管供货即可（请在合同中注明）。

产品小样图

产品参数

主要性能参数：

公称压力

PN 1.0/1.6Mpa

适用温度

适用介质

水、空气、食品、油品

主要零部件

阀体、阀瓣、阀杆、阀座、转轴

主要材料

铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢

规格DN

A

B

C

D

L

D1

D2

1

k

E

R1

R2

2

f

J

X

W*W

重量

(PN10)

(PN16)

Weight (kg)

32

125

73

32.9

35.8

32

100

7

65

50

R9.5

R9.5

12.6

10

9*9

1.6

40

33

39

110

1.8

50

43

52

2.3

65

136

82

46

64

145

3

80

142

91

45.21

78

160

3.7

100

163

107

52.07

104

180

10

90

70

15.77

12

11*11

5.2

125

176

127

55.5

123

210

18.92

14*14

6.8

150

196

143

55.75

155

240

R11.5

R11.5

8.2

200

228

170

60.58

202

45

295

12

102

22.1

15

17*17

14

250

258

204

68

250

350

355

R14

28.45

22*22

23

300

292

76.9

301

400

410

31.6

32

350

336

270

76.17

333.3

460

470

14

150

18

34.6

8

43

400

368

325

85.7

389.6

51

515

525

18

175

140

R14

R15.5

33.15

23

36.15

57

450

356

104.6

440.5

565

585

38

10.95

78

500

438

395

130.28

492

64

620

650

41.14

27

44.12

105

600

562

475

151.36

593

70

725

770

22

165

R15.5

50.65

54.62

16

192