

进口超高压电动调节阀

产品名称	进口超高压电动调节阀
公司名称	深圳帕弗米沃泵阀有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛特 型号:CARDLOTT 产地:美国科州
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋307B
联系电话	15994720595

产品详情

美国进口超高压电动调节阀产品概述：

美国《CARDLOTT》卡洛特美国进口超高压电动调节阀采用锻造阀体，采取多级笼式对称小孔套筒组成的阀芯结构，完全控制了流过阀内的介质的流速，大幅度的降低了高压气体或者蒸汽在阀内产生的噪音，稳定的多级别降压有效使液体不会产生气蚀，是应用在高压介质场所性能稳定的控制阀，使用压力可达到80Mpa，4500Lb，用于火电的高压系统、矿井下的高压系统的电动调节阀，产品经过多次的改进，不继完善，具有新颖性和先进性。

美国进口超高压电动调节阀产品特征：

1. 本系列产品采用完全拆装式结构，操作力距小，阀腔内件（包括阀座、阀芯、节流组件、密封件等）均可从并阀腔取出，维护保养十分方便，阀体不需从管道上割下，可长期使用。2. 阀芯为柱塞体平衡式结构，操作力距小，调节灵敏高。3. 节流组件由多孔板集流式节流环与套筒式节流套组成，且配以均流罩，因此具有小流量高压差无气蚀、大流量、调节性能好，流体排出梳流无噪音的综合特性，完全满足了高压差等苛刻工况的要求，有效地实现了高温、高压差流体的流量调节控制，可调性好，调节精度高。4. 节流环可在阀门工作行程的55%之内，实现多级减压节流。5. 阀芯和阀座密封面堆焊司钛莱硬质合金，抗冲刷、耐腐蚀。

美国进口超高压电动调节阀基本参数：

型 式	锻、铸直通式阀体
公称通径	DN15—DN300mm
公称压力	PN25、32Mpa、75Mpa或ANSI 1500LB ANSI2500LB ANSI4500LB
连接形式	BW焊接（或用户要求）
材 料	WCB、25、20CrMo
上 阀 盖	

填 料	柔性石墨或其他
介质温度	300 、 550
阀内组件	柱塞平衡式、套筒式
流量特性	等百分比或线性
阀座型式	2Cr13,或其它不锈钢渗氮或焊硬质合金
阀芯材料	
执行机构	
型 式	美国卡洛特、罗托克、PSL等电动执行器(客户指定品牌亦可)
阀作用方式	电关或电开式
阀额定流量系数 (KV) 值	1—800T/h(按用户提拱的实际工艺参数设计制造
性能	
基本误差	± 2.5%
回 差	2%
死 区	2.5%
泄 漏 量	符合ANSIB16.104-1976IV或VI级

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确的产品参数如口径、压力、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！