

广东兴捷 户外桥架 张家口桥架

产品名称	广东兴捷 户外桥架 张家口桥架
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

2、托盘式电缆桥架托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装，也适合于控制电缆的敷设。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，室内桥架，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气。

2、托盘式电缆桥架托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装，张家口桥架，也适合于控制电缆的敷设。

4.大跨距电缆桥架

大跨距电缆桥架是一种较一般电缆桥架的支撑跨度大，且由于结构上设计精巧，因而又比一般电缆桥架具有承载能力大等特点的桥架。所以它不仅适用于炼油、化工、纺织、机械、冶金、电力、电视、广播等工矿企业的室内外电缆架空的敷设，也可作为地下工事，例如：地铁、人防工程的电缆沟和电缆隧道内支架。大跨距电缆桥架共包括大跨距的梯架、托盘、槽式、重载荷梯架、相应型号的连接件，备有盖板，需要配盖板时在订货时说明，它的高度有60mm、100mm、150mm三种，长度有4米、6米、8米三种，用户订货时可根据工程需要任意确定并在合同中注明型式、高度、宽度、长度。大跨距电缆桥架表面处理分塑料喷涂、镀锌、喷漆等处理，在重腐蚀性环境中，可选用镀锌后再喷涂处理。

4) 槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。

5) 在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。

桥架系统的有关剖面图

桥架系统的平面布置图。

广东兴捷(图)-户外桥架-张家口桥架由广东兴捷金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东兴捷金属制品有限公司(www.snolm.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为镀锌管具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!