

IHF离心泵 卧龙 IHF 离心泵

产品名称	IHF离心泵 卧龙 IHF 离心泵
公司名称	石家庄皖龙泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卧龙 型号:IHF 离心泵 材质:氟塑料合金
公司地址	河北省石家庄市裕华区方文路2号众美公馆B座1706
联系电话	86 0311 85829488 13731087377

产品详情

品牌	卧龙	型号	IHF 离心泵
材质	氟塑料合金	性能	泵体采用金属外壳内衬氟塑料，叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料合金模压成型，使其具有超强的抗冲击能力又有卓越的耐腐蚀性
用途	汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。适用温度：-20 ~ 100 。	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	流量	50 (m3/h)
扬程	32 (m)	汽蚀余量	4.0 (m)
吸入口径	80 (mm)	排出口径	65 (mm)

ihf 离心泵

ihf 离心泵

用途：汽车制造中的酸洗、喷漆工艺

；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。适用温度：-20 ~ 100 。设计特点：本系列产品按国际标准设计制造（iso2858），泵体采用金属外壳内衬氟塑料，叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料合金模压，使其具有超强的抗冲击能力又有卓越的耐腐蚀性能，轴封选用先进的外装式波纹管机械密封，对磨的密封面有：碳化硅、陶瓷、四氟、硬质合金可供选择。具有很高的性能价格比，是目前化工行业应用最为广泛的防腐离心泵。

型号及参数：安装尺寸

型号	转速 n=2900 r/min					转速 n=1450 r/min				
	流量(m ³ /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	汽蚀余量(m)	效率(%)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	汽蚀余量(m)	效率(%)
ihf40-25-125	6	20	1.5	2.0	40	3	5	0.55	2.0	40
ihf40-25-160	6	32	2.2	2.0	33	3	8	0.55	2.0	33
ihf40-25-200	6	50	4	2.0	26	3	12.5	0.75	2.0	26
ihf40-25-250	6	80	7.5	2.0	25	3	20	1.5	2.0	25
ihf50-32-125	12.5	20	2.2	3.0	51	6.3	5	0.55	3.0	51
ihf50-32-160	12.5	32	4	3.0	46	6.3	8	0.55	3.0	46
ihf50-32-200	12.5	50	7.5	3.0	39	6.3	12.5	1.1	3.0	39
ihf65-50-125	25	20	3	3.5	62	12.5	5	0.55	3.5	62
ihf65-50-160	25	32	5.5	3.5	57	12.5	8	1.1	3.5	57
ihf65-40-200	25	50	11	3.5	52	12.5	12.5	1.5	3.5	52
ihf65-40-250	25	80	18.5	3.5	50	12.5	20	3	3.5	50
ihf80-65-125	50	20	5.5	4.0	69	25	5	1.1	4.0	69
ihf80-65-160	50	32	11	4.0	67	25	8	1.5	4.0	67
ihf80-50-200	50	50	15	4.0	63	25	12.5	2.2	4.0	63
ihf80-50-250	50	80	30	4.0	66	25	20	5.5	4.0	66
ihf100-80-125	100	20	11	4.5	77	50	5	1.5	4.5	77
ihf100-80-160	100	32	15	4.5	73	50	8	2.2	4.5	73
ihf100-80-160a	100	32	15/18.5	4.5	73	50	8	2.2	4.5	73
ihf100-65-200	100	50	30	4.5	73	50	12.5	5.5	4.5	73
ihf125-80-160	160	32	30	5.0	70	80	8	5.5	5.0	70
ihf125-100-160	200	32	30	5.0	70	100	8	5.5	5.0	70
ihf125-100-200	200	50	55	5.0	65	100	12.5	11	5.0	65
ihf125-100-280	200	100	90	5.0	73	100	25	15	5.0	73
ihf150-125-400						200	32	30		
ihf50-32-160d	12.5	32	4	3.0	46					
ihf50-32-200d	12.5	50	7.5	3.0	39					

ihf65-50-125d	25	20	3	3.5	62						
ihf65-50-160d	25	32	5.5	3.5	57						
ihf80-65-125d	50	20	5.5	4.0	69						

注：我公司可根据您的要求予以调整。电话：0311-85829488