

CQB磁力泵 CQB 磁力泵

产品名称	CQB磁力泵 CQB 磁力泵
公司名称	石家庄皖龙泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:CQB 磁力泵 材质:氟塑料合金 原理:扰性泵
公司地址	河北省石家庄市裕华区方文路2号众美公馆B座1706
联系电话	86 0311 85829488 13731087377

产品详情

类型	CQB 磁力泵	材质	氟塑料合金
原理	扰性泵	用途	输送酸，碱液，油类稀有贵重溶液，毒液，挥发性液体，特别是易燃，易爆液体的输送。
泵轴位置	卧式	性能	有全密封，无泄漏，耐腐蚀性强等优点
叶轮数目	单级	型号	CQB65-50-180F
品牌	卧龙	适用范围	化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、酸洗、无线电、科研机构、国防工业等行业
流量	8 (m3/h)	扬程	36 (m)
吸入口径	65 (mm)	排出口径	50 (mm)

cqb 磁力泵

用途：本产品广泛适用于：化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、酸洗、无线电、科研机构、国防工业等行业输送酸，碱液，油类稀有贵重溶液，毒液，挥发性液体，特别是易燃，易爆液体的输送。在电子行业中的印刷线路板及化成箔的生产工艺流程中使用更为理想。适用温度：-20 ~ 100 。防漏设计：取消了轴封，利用磁力耦合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质毫不受损，具有全密封，无泄漏，耐腐蚀性强等优点。操作原理：以静密封取代动密封，驱动装置用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转，具有结构紧凑、外型

观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便、安全节能等特点。泵体结构：
泵接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。

型号及参数：

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	汽蚀余量(m)	转速(r/min)	进口直径(mm)	出口直径(mm)	使用温度(°C)
cqb 技术参数(短支架系列，直联式)							
cqb16-12-50f	0.6	2.0	9.0	2900	16	12	< 80
cqb15-15-65f	0.8	3.2	6.0	2900	15	15	< 80
cqb20-15-75f	1.6	7.0	6.0	2900	20	15	< 80
cqb25-20-100f	2.5	10.5	6.0	2900	25	20	< 80
cqb32-20-110f	5.5	13	6.0	2900	32	20	< 80
cqb32-20-160f	3.5	32	5.0	2900	32	20	< 80
cqb40-25-120f	6.3	15	5.0	2900	40	25	< 80
cqb40-25-160f	6.3	32	5.0	2900	40	25	< 80
cqb40-40-100f	6	11	5.0	2900	40	40	< 80
cqb40-40-125f	6.5	17.5	3.7	2900	40	40	< 80
cqb50-32-125f	12	20	3.5	2900	50	32	< 100
cqb50-32-160f	12.5	32	3.5	2900	50	32	< 100
cqb65-50-150f	20	25	4.0	2900	65	50	< 100
cqb65-50-160f	17.5	32	4.0	2900	65	50	< 100
cqb65-50-180f	8	38	4.0	2900	65	50	< 100
cqb-I 技术参数(长支架系列，轴联式)							
cqb50-32-125fl	12.5	20	3.5	2900	50	32	< 100
cqb50-32-160fl	12.5	32	3.5	2900	50	32	< 100
cqb50-32-200fl	12.5	50	3.5	2900	50	32	< 100
cqb65-50-160fl	25	32	4.0	2900	65	50	< 100
cqb65-40-200fl	25	50	4.0	2900	65	40	< 100
cqb80-65-160fl	50	32	4.0	2900	80	65	< 100
cqb80-50-200fl	50	50	4.0	2900	80	50	< 100
cqb100-80-160fl	100	32	4.0	2900	100	80	< 100
若您需要的性能参数超出此表范围，我公司可根据您的要求予以调整。电话：0311-85829488							