

IMD磁力泵 氟塑料磁力泵

产品名称	IMD磁力泵 氟塑料磁力泵
公司名称	石家庄皖龙泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:氟塑料磁力泵 材质:衬氟 原理:扰性泵
公司地址	河北省石家庄市裕华区方文路2号众美公馆B座1706
联系电话	86 0311 85829488 13731087377

产品详情

类型	氟塑料磁力泵	材质	衬氟
原理	扰性泵	用途	化工泵
泵轴位置	卧式	性能	能耐所有强酸，强碱的腐蚀；采用磁力驱动结构，杜绝了滴漏
叶轮数目	单级	型号	IMD50-40-140F
品牌	卧龙	适用范围	本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼，汽车制造的酸洗工艺，稀土分离、农药、染料、医药、造纸，电镀，无线电等行业。适用温度：-20 ° C--100 ° C
流量	15 (m3/h)	扬程	36 (m)
吸入口径	50 (mm)	排出口径	40 (mm)

imd 磁力泵

imd型磁力泵采用电机直联式结构，由中间支架支撑，结构紧凑，拆卸维护方便，性能范围宽：q=6-130m³/h，h=20-50m；泵均采用高性能磁性材料“钕铁硼”做内外磁体，隔离套采用进口非金属材料，大大降低了磁涡流损耗，可输送高浓度，密度大于1.84t/m³的强腐蚀介质；主要部件采用钢衬f46，泵体强度高，能耐所有强酸，强碱的腐蚀；采用磁力驱动结构，杜绝了滴漏，绝不污染使用场地，特别适合于输送易燃、易爆、有毒、有挥发性及贵重介质。现已批量投放市场，在很多项目上替代了进口磁力泵。用途：本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼，汽车制造的酸洗工艺，稀土分离、农药、染料、医药、造纸，电镀，无线电等行业。适用温度：-20 ° c--100 ° c。防漏设计：取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。操作原理：驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动转子组合上的叶轮旋转。泵体结构：泵接触

液体部分是氟塑料，但外壳是金属材料,故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。imd系列磁力泵为电机直联式，由中间支架支撑，安装拆卸方便，结构紧凑、安全节能。

型号与参数：

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	转速(r/min)	电机功率(kw)	汽蚀余量(m)	重量(kg)
imd40-25-150f	6	30	2900	3	3	85
imd40-25-160f	6	34	2900	3	3	85
imd40-25-170f	6	39	2900	4	3	100
imd40-25-185f	1	39	2900	3	3	100
imd50-40-140f	15	26	2900	5.5	3.5	140
imd50-40-150f	15	30	2900	5.5	3.5	140
imd50-40-160f	15	34	2900	5.5	3.5	140
imd50-40-165f	15	39	2900	5.5	3.5	140
imd50-32-195f	7	50	2900	7.5	3.5	140
imd50-32-200f	12.5	50	2900	7.5	4	140
imd65-50-130f	30	19	2900	5.5	4	140
imd65-50-165f	30	33	2900	7.5	4	140
imd65-40-200f	25	50	2900	11	3.5	140
imd80-65-120f	60	17	2900	11	4	250
imd80-65-140f	60	25	2900	11	4	250
imd80-50-200f	50	50	2900	18.5	5	250
imd100-80-160f	100	32	2900	30	5	475
imd100-80-180f	100	40	2900	30	5	560
imd125-100-160f	120	20	2900	30	6	620

注：我公司可根据您的要求予以调整。电话：0311-85829488