

# IH系列不锈钢化工离心泵

产品名称	IH系列不锈钢化工离心泵
公司名称	石家庄皖龙泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卧龙 型号:IH系列不锈钢化工离心泵 材质:不锈钢
公司地址	河北省石家庄市裕华区方文路2号众美公馆B座1706
联系电话	86 0311 85829488 13731087377

## 产品详情

品牌	卧龙	型号	IH系列不锈钢化工离心泵
材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
用途	化工,冶金,电力,造纸,食品,制药,合成纤维	流量	6.3 (m <sup>3</sup> /h)
扬程	5 (m)		

ih系列不锈钢化工离心泵

ih系列不锈钢化工离心泵是按国际标准设计。其额定性能和尺寸等效采用国际标准iso2858-1975(e)。是机械工业部确定取代f型而腐蚀离心泵得节能、更新换代产品。

该泵采用新型的机械密封装置,适用区域广泛。如化工,冶金,电力,造纸,食品,制药,合成纤维等工业部门,用于输送腐蚀性得或不允许污染的介质。

ih型性能范围(按设计点计):

转速:2900r/mim和1450r/mm 进口直径:50~200mm 流量:6.3~400m<sup>3</sup>/h 扬程:5~125m

结构简介:

ih型化工泵的结构特点,泵盖通过止口固定要中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的连接把泵盖夹紧在中间.泵体是轴向吸入向排出,脚支承式,可直接固定在底座上.悬架部件通过止口固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上.为拆卸方便,设计了加长轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路、泵体和电动机。只需拆下长联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。这是实际一种通用的结构形式。

泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要选用,同时根据需要允许采用适合于is03069规定的密封空腔尺寸的其结构的轴封型式(如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等