

ZCQ自吸式磁力驱动泵 自吸式磁力泵

产品名称	ZCQ自吸式磁力驱动泵 自吸式磁力泵
公司名称	石家庄皖龙泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自吸式磁力泵 材质:不锈钢
公司地址	河北省石家庄市裕华区方文路2号众美公馆B座1706
联系电话	86 0311 85829488 13731087377

产品详情

类型	自吸式磁力泵	材质	不锈钢
原理	采用磁力传动原理及外混式轴向回水泵体结构,既无泄漏又能自吸.	用途	石油、化工、冶金、制药、电镀、环保
泵轴位置	边立式	性能	无泄露
叶轮数目	多级	型号	ZCQ自吸式磁力驱动泵
品牌	卧龙	适用范围	石油、化工、冶金、制药、电镀、环保

zcq自吸式磁力驱动泵

用途：

zcq自吸式磁力驱动泵系列磁力泵广泛应用于石油、化工、冶金、制药、电镀、环保等行业。可输送高温类易燃、易爆、剧毒、重液体。

性能：

流量：1.6-100m³/h扬程:15-80m

功率：0.75-75kw自吸性能：4m/3分钟

特点:采用磁力传动原理及外混式轴向回水泵体结构,既无泄漏又能自吸.

性能参数:

型号zcq	流量qm3/h	扬程hm	转速nr/min	轴功率pa kw	效率 %	自吸性能 m/3分钟	配带电机功率kw 介质密度g/cm3		
							<1	<1.3	<1.84
25-20-115	1.01.62.0	171512.5	2900	0.230.240.24	202728	4	y 801-yb 2 0.75	y 801-2 yb 0.75	y 807-yb 2 0.75
32-25-115	1.93.23.8	171512.5	2900	0.400.450.43	222930	4	y 801-yb 2 0.75	y 801-2 yb 2 0.75	y 802-2 yb 1.1
32-25-145	1.93.23.8	27.52522	2900	0.680.780.79	212829	4	y 802-yb 2 1.1	y 802-2 yb 2 1.1	y90s-2 yb 1.5
40-32-132	3.86.37.5	252219	2900	0.991.111.11	263435	4	y 802-yb 2 1.1	y90s-2 yb 1.5	y 90l-2 yb 2.2
50-32-125	7.512.515	222018	2900	1.551.701.79	294041	4	y90l-2 yb 2.2	y100l-yb2 3.0	y112m yb-2 4.0
40-32-160	3.86.37.5	343229	2900	1.411.571.65	253536	4	y90l-2 yb 2.2	y 90l-2 yb 2.2	y100l-yb 2 3.0
50-32-160	7.512.515	343229	2900	2.572.873.04	273839	4	y100l-yb 2 3.0	y112m yb -2 3.0	y132s1-2 yb 5.5
50-32-200	7.512.515	52.55048	2900	5.105.67 6.33	213031	4	y132s2-2 yb 7.5	y132s2-2 yb 7.5	y160m1-yb 2 11
65-50-125	152530	222018	2900	2.813.173.34	324344	4	y112m yb -2 4.0	y132s1 yb -2 5.5	y132s2 yb -2 7.5
65-50-160	152530	343228	2900	4.635.315.45	303142	4	y132s1 yb -2 7.5	y131s2 yb -2 7.5	y160m yb 1-2 11
65-40-200	7.512.515	535047	2900	8.339.7310.67	263536	4	y160m yb 1-2 11	y160m2 yb -2 7.5	y160l-yb 2 18.5
80-65-125	305060	222018	2900	4.735.56 5.39	384950	4	y132s1 yb -2 5.5	y132s1-2 yb 7.5	y160m1-yb 2 11

80-65-160	305060	343228	2900	8.299.689. 95	334546	4	y160m yb 1-2 11	y160m yb 2-2 22	y160l- yb 2 30
80-50-200	305060	535047	2900	12.3714.80 16.34	354647	4	y160l- yb 2 18.5	y180m yb -2 22	y200l1-2 yb 30
80-50-250	305060	848075	2900	21.4524.76 27.23	324445	4	y200l1-2 yb 30	y220l2-2 yb 37	y225m yb -2 45
100-80-16 0	60100120	33.53227	2900	12.1616.14 16.04	455455	4	y160l- yb 2 18.5	y180m yb -2 22	y200l1 yb -2 45
100-65-20 0	60100120	545047	2900	22.6227.23 30.12	395051	4	y200l1 yb -2 30	y220l2 yb -2 37	y225m yb -2 45
100-65-25 0	60100120	545047	2900	22.6227.23 30.12	395051	4	y250m yb -2 55	y280s- yb 2 75	y280m yb -2 90