

玻璃温室 墙面材料

产品名称	玻璃温室 墙面材料
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

玻璃温室 墙面材料

在现代机械化农业中，蔬菜、鲜花、淡季果树都很古老，我们可以一年四季吃新鲜的水果和蔬菜。在现代装备农业中，使用寿命长的玻璃温室是条形玻璃温室。条纹玻璃温室现在分布在我国所有省份和地区。给出了十肋玻璃温室墙覆盖材料及其组成的说明。

一.玻璃温室标准

传统条形玻璃温室跨度是指从8米、9.6米、10.8米、12米、16米、20米的左右柱之间的距离。玻璃温室的开放是指两柱前后的距离，通常标准为4米或8米。(不到8米可做成异形)玻璃温室的高度一般指的是塔的高度，即柱的高度。现在，传统玻璃温室柱的高度为4米至9米，其中大部分在专业上使用6米。

二.玻璃温室墙数据的组成

墙面玻璃，铝型材(底板，扣板，盖板)，玻璃胶。使用的玻璃面积的数量是周边乘以玻璃练习的高度，加上顶部三角形顶部的面积。铝型材分为水平带和垂直带。玻璃的标准宽度为1米，高度控制在1.5米以内。常用的数据标准是单层玻璃和双层中空玻璃。

三.玻璃温室墙系统

1.玻璃温室的墙一般为前端设备风扇，对着设备水幕。风扇排出室内热气，室内构成负压，水幕冷却后室外热气进入室内冷却功能。

2.玻璃温室墙也可设置推拉窗或侧窗，可用于室温下的通风。

3.在玻璃温室墙内安装侧保温被子，防止室内热量在冬季通过墙向外散发，从而提高温室整体的保温效果。