

## 鞍山POM ES-5 导电POM 日本进口现货

产品名称	鞍山POM ES-5 导电POM 日本进口现货
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国杜邦PET:加纤PET 型号:FR530
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

鞍山POM ES-5 导电POM 日本进口现货

POM (树脂) 定义: 聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。

广裕供应美国杜邦POM 100 均聚甲醛 高粘度 坚韧硬度 热稳定

广裕供应美国杜邦POM 107 均聚甲醛 强度 刚度 热稳定性好 硬度好

广裕供应美国杜邦POM 127UV

广裕供应美国杜邦POM 527UV 抗紫外线

广裕供应美国杜邦POM 107UV 抗紫外线

广裕华韵供应美国杜邦POM 500 中粘 抗冲击 抗蠕变

广裕供应美国杜邦POM 500AF POM/PTFE合金 适合耐磨损性、耐摩擦性工程制品

广裕供应美国杜邦POM 500P 易加工成型 适合一般机械零件 齿轮 拉链 凸轮

广裕供应美国杜邦POM 500CL 抗磨耗 适合耐磨损性、耐摩擦性工程制品

广裕供应美国杜邦POM 588P 应力工程

广裕供应美国杜邦POM 570 加20% 表面润滑树脂 高刚性 韧性好 热稳定性

广裕供应美国杜邦POM 525 25%玻纤增强改性，强度高，适合工程制品

Delrin 500AL NC010是一种润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能. 鞍山POM ES-5 导电POM 日本进口现货

美国杜邦 POM 特点:

(1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(800左右),对产品尺寸的稳定性有好处. (2) POM的加工温度很窄(0215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体. (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少; (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(\*\*\*),产品脱模时很烫,需防止\*\*\*手指. (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温 (6)具高机械强度和刚性 (7)高的疲劳强度 (8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳 (9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸性优. Weber说,一体化金属/塑料注塑对于电子行业具备很大吸引力,并展示了如何通过结合注塑和金属压铸来生产出受到Bauhaus启发的LED台灯. 另一种方法是模内金属喷涂. 他说:这是一项非常新的工艺,从212年以来[IKV就一直在研究],还未完全实现自动化. 但我们希望把整项工艺合并到一个生产步骤中. Weber推荐了一个潜在应用:把天线集成到手机背面. Weber说,混合法可带来更加灵活且耐用的产品,但其的优点是,作为集成工艺的一部分,可以节省生产时间和劳动成本,同时达到高精度标准。