

化工泵IHF氟塑料衬里离心泵

产品名称	化工泵IHF氟塑料衬里离心泵
公司名称	上海蓝海泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 原理:离心泵
公司地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2933弄30幢3号-4
联系电话	13818688326 13585588788

产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
流量	12.5-100 (m3/h)	扬程	20-50 (m)

概述：ihf氟塑料衬里离心泵按国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%（氧化铝陶瓷或氮化硅），动环采用四氟填充材料，特点是耐腐、耐磨、密封性能优越可靠。本泵适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、醋酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质，是目前世界上最新耐腐蚀装备之一。它的最大优点是结构先进合理，耐强腐蚀，密封性能严密可靠，工作稳定，噪声低，使用寿命长。

ihf氟塑料衬里离心泵的性能参数

型号	进口 (mm)	出口 (mm)	流量		扬程 (m)	功率		转速 (r/min)	汽蚀余量 (m)	效率 (%)
			(m3/h)	(l/s)		轴功率	电机功率			
ihf50-32-125	50	32	12.5	3.47	20	1.33	2.2	2900	3.0	51
ihf50-32-160	50	32	12.5	3.47	32	2.37	4	2900	3.0	46
ihf50-32-200	50	32	12.5	3.47	50	4.36	7.5	2900	3.0	39
ihf65-50-125	65	50	25	6.94	20	2.2	3	2900	3.5	62
ihf65-50-160	65	50	25	6.94	32	3.82	5.5	2900	3.5	57
ihf65-40-200	65	40	25	6.94	50	6.53	11	2900	3.5	52
ihf80-65-125	80	65	50	13.88	20	3.95	5.5	2900	4.0	69
ihf80-65-160	80	65	50	13.88	32	6.5	11	2900	4.0	67

ihf80-50-200	80	50	50	13.88	50	10.8	15	2900	4.0	63
ihf100-80-125	100	80	100	27.77	20	7.1	11	2900	4.5	77
ihf100-80-160	100	80	100	27.77	32	11.9	15	2900	4.5	73
ihf100-65-200	100	65	100	27.77	50	18.9	30	2900	4.5	