

山西临汾有效容积752立方大型地埋式抗浮消防泵站安装完成

产品名称	山西临汾有效容积752立方大型地埋式抗浮消防泵站安装完成
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	思源:给排水 盐城:建湖
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

山西临汾有效容积752立方大型地埋式抗浮消防泵站安装完成

临汾是山西省下辖地级市，位于山西省西南部，东倚太岳，与长治、晋城为邻；西临黄河，与陕西延安、渭南隔河相望；北起韩信岭，与晋中、吕梁毗连；南与运城市接壤，因地处汾水之滨而得名；地处半干旱、半湿润季风气候区，属温带大陆性气候，四季分明，雨热同期；辖1个市辖区、14个县，代管2个县级市；截至2017年底，临汾市常住人口448.15万人。

临汾市历史悠久，是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮，有“华夏都”之称；该市是华北地区重要的粮棉生产基地，盛产小麦、棉花等，素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉；该市已形成多元产业体系，是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分；该市自然资源丰富，是中国三大优质主焦煤基地之一；该市非物质文化种类繁多，有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式，被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。

地埋式消防泵站交货不是固定的地方，可以在江苏，安徽，浙江，四川，湖南，广西，河北，黑龙江，青海，新疆，西藏等多个地方进行交货，因为这个地埋式消防泵站是1m*1m、1m*0.5m、1m*3m、1m*2m规格的模压块通过大货车运输，可以运到任何货车可到达的工地，然后工人在从我厂出发去安装，所有的安装，试水，调试都是思源水箱厂一手包办完成，提供图集HHDXBF-220-108-100-I地埋式消防泵站交货验收的消防资质，让您一次性通过消防验收，无后顾之忧。

图纸型号XBZ-288-0.60/40-M-II

图集XBZ型号的抗浮式地理箱泵一体化增压给水设备，简称智能型泵站。它由水泵机组、消防水箱、泵房三大部分组成，其抗浮效果好，因为设计时通过将底板与箱体联在一起，箱体重量抵消了地下水浮力。系统维护好，内部拉筋、泵站、管道，喷淋等各部运行正堂，无一损坏；结构更牢固。

上面种草栽树及停靠汽车没有受到任何影响；节省了成本。人力成本节约25%，材料成材节省21%，工期缩短18%。

适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑有增压设施要求的消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统及固定消防炮灭火系统等各类消防给水系统。

抗浮式地理泵站优点：

抗浮式地理箱泵一体化消防泵站主要是由消防水池、消防泵房、消防增压给水设备系统以及排污系统组合而成，一般地理式箱泵一体化箱体材质为BDF材质。

抗浮式地理式箱泵一体化。消防泵站的**结构形式**是：全部采用钢结构形式，消防泵站的**安装形式**是：采用螺栓装配和焊接相结合的形式。

抗浮式地理式箱泵一体化消防泵站设置的位置是：地上或地下。

BDF抗浮式地理式箱泵一体化消防增压给水泵站：**热镀锌或不锈钢或复合钢板或镀锌钢板和304不锈钢复合式板材泵房的材质**：热镀锌或不锈钢或304不锈钢复合式板材。

消防泵站水池内部结构及材质：**满堂脚手架结构或门式钢架结构**；热镀锌钢管；消防泵站泵房内部结构及材质：**门式钢架结构**；材质为**热镀锌工字钢或复合加强型工字钢**。

山西临汾有效容积752立方大型地理式抗浮消防泵站组成：

1、材质上由3.0mm热镀锌板和0.5mm不锈钢复合而成的BDF热镀锌复合板。这时候肯定有人问BDF是什么意思？B代表不锈钢，D代表热镀锌板，F代表复合的意思。

2、拉筋

3、站柱

4、压条

5、螺丝

6、配件：人孔、爬梯、集水坑、防腐处理等。

7、泵房 泵房内部都采用加强工字钢加固，都是采用18#工字钢加固。

抗浮式地理式箱泵一体化泵站结构是由装配式水箱和整体式泵房组装而成，底部是由钢筋

混凝土整版基础与泵站侧板，型材连接而成，消除地下水浮力对底板作用的同时省去箱体底板安装环节。整个地埋式消防泵站系统可衍生出多种类型及尺寸，为用户提供多样选择。

山西临汾有效容积752立方大型地埋式抗浮消防泵站安装完成