

热转印花制版生产服务介绍

产品名称	热转印花制版生产服务介绍
公司名称	义乌市龙港制版有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市贝村路638号
联系电话	13506896046

产品详情

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

网纹辊的线数是指网纹辊表面单位长度内着墨孔的数量，也是网纹辊的重要参数指标之一，它对网纹辊的传墨性能也具有十分重要的影响。一般来说，网纹辊的线数越高，则其传墨量就越小，反之则越大。此外，热转印花制版生产，网纹辊的线数也决定着其自身的适用范围。一般来说，在印刷大面积的实地色块或者要求不太高的图像时，可以考虑采用低线数的网纹辊，比如在印刷实地区域时可以采用360线/英寸左右的网纹辊。相反，在印刷精细图像或者细小的文字和线条时，则应该采用线数比较高的网纹辊，防止由于高光区小网点过小而浸入着墨孔内从而出现色调值的严重扩大，或者极细的线条变粗。但是，网纹辊的线数也不宜过高，如果网纹辊的线数太高的话，不仅会给网纹辊的加工工艺造成一定的难度，而且，由于高线数网纹辊的网墙厚度变薄了，强度就会降低，很容易发生损坏，也就是说，如果网纹辊的线数过高的话，其使用寿命就会相应地缩短。一般来说，网纹辊的线数为印刷活件加网线数的四倍或者五倍为宜。当然，也要结合印刷图像的实际生产的具体情况而定。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

纸张光学性能有白度、光泽度和不透明度等。数字印刷对纸张的光泽度要求较为严格，无论是采用快干油墨还是慢干油墨，印刷品的光泽度都会随纸张光泽度的增加而增加。但纸张光泽度高并不意味着印刷品的光泽度高，其还受到纸张印刷平滑度的影响。纸张光泽的均匀性比光泽的平均水平更重要。

印刷品类型不同，对纸张不透明度的要求也不一样。为防止人们阅读时看到纸张背面的图文，杂志、书刊用纸的不透明度越高越好。标签、货单等对印刷品的用纸不透明度要求不高，只要不发生透印即可。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】 【塑料袋制版】 【OPP袋制版】 【电雕制版】 【塑料桶印花制版】

在凹印印版上，图文部分低于空白部分，而且空白部分处于同一半径面。所以，凹印版的承墨部分是下凹的，因而可以承接较大量的油墨，密度变化范围大。在与凹印机上的静电吸墨装置配合使用，则更可获得厚实的墨层，鲜艳的色彩和丰富的层次。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

热转印花制版生产服务介绍由义乌市龙港制版有限公司提供。义乌市龙港制版有限公司（www.ywlgzb.com）有实力，信誉好，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进龙港制版和您携手步入辉煌，共创美好未来！