

龙岗车位划线，龙岗消防通道划线，龙岗道路禁停网格划线

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 龙岗车位划线，龙岗消防通道划线，龙岗道路禁停网格划线 |
| 公司名称 | 深圳市鸿邦交通工程有限公司 |
| 价格 | 55.00/个 |
| 规格参数 | 材料:热熔涂料 厚度:1.5mm 施工标准:国标 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603 |
| 联系电话 | 15889432019 |

产品详情

龙岗车位划线，龙岗消防通道划线，龙岗道路禁停网格划线联系袁工15889432019施工。

车位划线标准：

车位划线标准及性质分类

停车场划线标准

- 一、标准停车位尺寸、地下停车场设施停车位尺寸，标准停车位尺寸在停车场中的应用。
- 二、停车位标准尺寸(指的是小区、车库中的私家车位、私家车位大小是多少)
 - 1、直车位划，停车位标准尺寸为2.5米*5.3米。
 - 2、斜车位划法，停车位标准尺寸为2.8米*6米，倾斜角度60°。
- 三.接近障碍物标线:用以指示路面有固定障碍物的标线 1.双车道中间有障碍 2.四车道中间有障碍
- 3.同方向二车道中间有障碍 四.减速标线:用来提示大家此路段应该减速前进，小心驾驶。

我国建筑规范中对车库、停车场设计标准规定得比较复杂，分为四个等级，虽然并没有规定所谓“标准车位尺寸”，但是规定了相应低满足的尺寸。如车长不大6米及车宽不大于1.8米的车，规范车与车之间间距为不小于0.5米，车与墙、车位端之间间距不小于0.5米;车长大于6米不大于8米，车宽大于1.8米不大于2.2米的话，车与车之间间距不小于0.7米等。回车路段的相应规范是满足一辆车一次性回转的需要，这实际上为不同类型的停车场提供了不同的尺寸松动。因此对于一般以停小型车为主的停车场来讲，车位尺寸多采用2.5-2.7×5~6的尺寸，而单车道回转车道宽度不小于3.5米，双车道不少于5米。

热熔划线施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进

行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5mm左右。

道路划线分为：热熔划线，冷漆划线，热熔振荡划线。

热熔划线是目前我国道路标线上应用广的一种划线工艺。优点施工时间短，耐磨性高，造价低。道路划线的路面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。

首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；

其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；

第三，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。

道路划线、道路标线，厂区道路划线、消防通道线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程,分为冷漆划线和热熔划线两种。