

MZ273Y-10KG耐磨电液动浆液阀

产品名称	MZ273Y-10KG耐磨电液动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	型号:MZ273Y-10C 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

MZ273Y-10KG耐磨电液动浆液阀主体采用铸铁材质。通径从DN50~DN600。产品广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

主要由左、右阀体、u型密封圈、闸板、支架、电液动执行器等件组成，阀门启闭靠电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭。

型号说明

阀门类型代号：“Z”——浆液阀/刀闸阀；

驱动形式代号：“2”——电液动；6——气动；7——液动；9——电动；手动缺省

连接形式代号：“7”——对夹式链接；

结构形式代号：“3”——单闸板（明杆平行式）；

密封面材料代号：“X”——橡胶；F——四氟，Y-硬质合金

MZ273Y-10KG耐磨电液动浆液阀结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、新型U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 3、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 4、闸板的外密封通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小，安装维修方便。

MZ273Y-10KG耐磨电液动浆液阀技术参数表型号

工作压力(MPa)		Z273X-2.5
适用介质		0.25
适用温度()		煤浆、糖浆、纸浆、泥
材料	阀体	120
	刀型闸板	灰铸铁
	阀体密封圈	铬镍钛不锈钢
	阀杆	合成橡胶或聚四氟乙烯
	支架	铬不锈钢
	填料	碳素钢
		聚四氟乙烯

MZ273Y-10KG耐磨电液动浆液阀外形尺寸参数表公称通径DN

	L		D
	PN6	PN10	
50	48	48	125
65	48	48	145
80	50	50	160
100	50	50	180
125	50	50	210
150	60	60	240
200	60	60	295
250	70	70	350
300	80	80	400
350	80	90	460
400	90	120	515
450	90	120	565
500	90	130	620
600	140	140	725