

# 文物恒温恒湿柜招投标的技术参数

产品名称	文物恒温恒湿柜招投标的技术参数
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 品牌:华宇现代 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	15338761958

## 产品详情

文物库房内温度和湿度的环境变化是影响文物藏品保存适宜状态的主要因素之一，高精度恒温恒湿储藏柜是文物微环境保存的专用设备，特别适合文物藏品的保护。宽泛的温湿度调节范围，柜内恒定+稳定的控制效果，温湿度及空气净化消毒的高科技技术结合，彰显设备在文物保护领域中的技术先进性。

- 1、设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、抽湿系统、加湿系统、循环系统及控制系统组成；
- 2、柜门密封采用一次成型精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象；
- 3、柜体内外材质均选用优质#304不锈钢板，大气简约，更显光洁、美观；
- 4、保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区，50mm的保温层，以保证柜体保温性能；
- 5、控制面板采用PLC工控系统，人机界面，具有P.I.D自动演算的功能，人性化设计的操作方法，易学易用；
- 6、所有高温隔离式安装方式，为藏品储藏再加一道防线。温控工作单元和湿控工作单元互不影响，使柜内温湿度控制更稳定；
- 7、柜内采用送风循环装置，形成上下对流，使储藏区域上中下的温湿度值一致，温度波动 1.5℃，相对湿度波动 3%；
- 8、柜体规格：W1220\*D760\*H1980mm，双门开；
- 11、恒温可调可控范围：16℃ -24℃，恒湿可调可控范围：45%-65%RH。手动模式可调为升温模式/降温模式/加湿模式/除湿模式；

12、显示精度误差：温度  $\pm 0.1$  ，湿度  $\pm 3\%$ 。传感器采用进口温湿度探头；

13、保护装置：电源超载、漏电、接地、超温保护（自动待机）、快速保险丝、压缩机过压保护；

14、使用环境：0-40 10-90%RH，电源电压：AC220V 50Hz。

文物恒温恒湿柜，文物恒湿柜，文物恒温柜，恒温恒湿柜