

# 合肥泡沫混凝土 安徽洋科新材料 防水泡沫混凝土

产品名称	合肥泡沫混凝土 安徽洋科新材料 防水泡沫混凝土
公司名称	安徽洋科建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区长江西路424号华邦繁华里1606室
联系电话	15215605858 15215605858

## 产品详情

泡沫混凝土的使用特点：优良的隔热性：与普通混凝土相比，具有良好的隔热性（ $0.05\text{kcal/mh}\cdot\text{c}$ ），约为普通混凝土的20-30倍。在材料选择方面，保温隔热泡沫混凝土，应选用快硬低发热水泥作为泡沫混凝土用胶凝材料。宜添加适量的骨料，选择合适的水泥、砂子配合比。发泡剂是起泡剂、稳泡剂、缚水剂等助剂的总称(复合发泡剂包含以上几种助剂)。起泡剂是能够发生化学反应并产生气体的物质。

泡沫混凝土特点：直接在建筑屋面上施工，工序简单，降低造价。可根据屋面尺寸厚度的大小随意制做出各种形状的板块。泡沫混凝土的使用特点：轻量性：密度在 $160-1700\text{kg/m}^3$ 之间，是普通混凝土的 $1/5-1/8$ ，合肥泡沫混凝土，属于轻量产品，泡沫混凝土多少钱，可减少建筑物的整体负荷。泡沫混凝土的制作通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫，防水泡沫混凝土，再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中。

泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙，热工性能良好，密度等级300—1200kg/m<sup>3</sup>范围的泡沫混凝土，导热系数为0.06—0.3W（M.K）之间。泡沫混凝土的使用特点：轻量性：密度在160-1700kg/m<sup>3</sup>之间，是普通混凝土的1/5-1/8，属于轻量产品，可减少建筑物的整体负荷。泡沫混凝土浇筑后，应静态养护，不得挠动，夏季养护5-6天，冬季养护一般7-10天。冬季则采用塑料薄膜加稻草被进行覆盖保湿养护。

合肥泡沫混凝土-安徽洋科新材料-防水泡沫混凝土由安徽洋科建材有限公司提供。安徽洋科建材有限公司（[www.hfyangke.com](http://www.hfyangke.com)）是从事“泡沫混凝土”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：樊经理。