

## LCP S140M 日本宝理 S140M价格 阻燃级 抗化学性

产品名称	LCP S140M 日本宝理 S140M价格 阻燃级 抗化学性
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	63.00/千克
规格参数	日本宝理:S140M S140M:日本宝理 日本宝理:LCP
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

### 产品详情

LCP的成型温度高，因其品种不同，熔融温度在300~425 范围内。LCP熔体粘度低，流动性好，与烯烃塑料近似。LCP具有极小的线膨胀系数，尺寸稳定性好。成型加工条件参考为：成型温度300~390 ；模具温度100~260 ；成型压力7~100MPa，压缩比2.5~4，成型收缩率0.1~0.6%。

LCP美国杜邦6130LX 30%玻璃纤维增强，润滑，提高了熔合线强度

LCP美国杜邦6140L?40%玻璃纤维增强，润滑

LCP美国杜邦6330?30%矿物增强,阻燃V-0

LCP美国杜邦6330L?30%矿物增强

LCP美国杜邦7130?30%玻璃纤维增强，优良的韧\*

LCP美国杜邦7145L?45%玻璃纤维增强，润滑

LCP美国杜邦7244?40%的玻璃/矿物增强

LCP美国杜邦7755?55%的玻璃/矿物增强

LCP美国杜邦ZE55201?50%的玻璃/矿物增强，润滑

LCP美国杜邦ZE55205?高介电常数

LCP美国杜邦ZE55311E?提高伸长率，低磨损，表面光滑。

LCP美国杜邦ZE88410NXL?40%玻璃纤维增强，高熔接线强度，低翘曲和补充润滑

LCP日本宝理A130?30%玻纤增强，阻燃V-0

LCP日本宝理A150?50%玻纤增强，高刚\*，阻燃V-0

LCP日本宝理A150B?50%玻璃珠增强，低异向\*，阻燃V-0

LCP日本宝理A150F?50%玻纤增强，低翘曲，阻燃V-0

LCP日本宝理A230?30%碳纤维增强，传导\*，阻燃V-0

LCP日本宝理A410?玻纤和无机物填充，高刚\*，低翘曲,阻燃V-0

LCP日本宝理A430?耐磨级，润滑级，滑动\*，阻燃V-0

LCP日本宝理A460?50%玻璃珠增强，低异向\*，阻燃V-0

LCP日本宝理A470?玻纤和无机物填充，高刚\*，低翘曲,阻燃V-0

LCP日本宝理B130?30%玻纤增强，高刚\*，阻燃V-0

LCP日本宝理B230?30碳纤维增强，高刚\*，传导 阻燃V-0

LCP日本宝理C400?玻璃/无机物填充 高反射率，耐韧\*，阻燃V-0

LCP日本宝理D130M?超高流动\*，30%玻纤增强，阻燃V-0

LCP日本宝理E130G?30%玻纤增强，高耐热，高流动，阻燃V-0

LCP日本宝理E130i?30%玻纤增强，高耐热，高流动，阻燃V-0

LCP日本宝理E463i?高流动，高耐热，低翘曲，阻燃V-0

LCP日本宝理E471i?高流动，高耐热，低翘曲，阻燃V-0

LCP日本宝理E473i?高流动，高耐热，低翘曲，阻燃V-0

LCP日本宝理E477i?高流动，高耐热，低翘曲，阻燃V-0

LCP日本宝理E480i?高流动，高耐热，低翘曲，阻燃V-0

LCP日本宝理E481i?高流动，高耐热，低翘曲，阻燃V-0

LCP日本宝理S135?35%玻纤增强，超高耐热,高温刚 阻燃V-0

LCP日本宝理S140M?40%玻纤增强，高热,高温刚 超低挥发,阻燃V-0

LCP日本宝理S150?50%玻纤增强，超高耐热,高温刚 阻燃V-0

LCP日本宝理S471?超高耐热,高温刚 低翘曲，阻燃V-0

LCP日本宝理S475?超高耐热,高温刚 低翘曲,阻燃V-0

LCP日本宝理T130?30%玻纤增强 , 超高耐热,高熔点,阻燃V-0

LCP日本宝理GA130?高流动,阻燃V-0

LCP日本宝理GA473?高流动 , 低翘曲 低异向 阻燃V-0

LCP日本宝理HA475?低翘曲 超高流动 阻燃V-0

LCP日本宝理T150?50%玻纤增强 , 超高耐热,高熔点 , 高刚\* , 阻燃V-0

PC/PS、PPO/PA、PPE/PS、PCT、PBT、COC、CAB、CA、EPDM、TPSIV等

特种工程塑料：PTFE、AES、PES、EVOH、PPS、PPO、PPA、LCP、PEI、POM/PTFE、PEEK、PCTG、PPA、PPS、TPE、PES、PSU、PETG、ASA、PCTA、TPEE、PA612/F/PTFE、PPO/PA、PA66/PTFE、MXD6、COP、IXEF、SBS、MS等

改性工程塑料：加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性；增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑料。

通用塑料：ABS、AS、GPPS、HIPS、HDPE、MDPE、LDPE、LLDPE PP等

热塑性弹性体：ABS、HDPE、LDPE、LLDPE、HIPS、GPPS、PPPVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、耐化学腐蚀、耐油性、耐高温性、高耐磨、po抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘度。适用于运动器材、按摩器、玩具、游戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具、牙刷、密封圈等行业。各硬度食品级PVC，食品级TPR，食品级TPE