

## 38\*4钢管,168\*9无缝管保证质量

产品名称	38*4钢管,168*9无缝管保证质量
公司名称	天津中盛兴隆金属科技有限公司
价格	4120.00/吨
规格参数	Q355B无缝钢管:现货 20#无缝钢管:现货 20G高压锅炉管:现货
公司地址	天津市北辰区双街工业园
联系电话	18649191916

## 产品详情

38\*4钢管,168\*9无缝管保证质量

1、产品牌号：12Cr2MoG、10CrMo910、T22、P22；2、执行标准：德标DIN17175-1779、欧标EN10216-2004、GB5310-2008高压锅炉用无缝钢管、GB6479-2000高压化肥设备用无缝钢管；  
3、12Cr2Mo无缝钢管主要库存规格：14~720\*2~120；4、12Cr2Mo无缝钢管用途：用于制造高压及以上压力蒸汽锅炉、高压化肥设备、热交换器、压力容器用及相应的输送耐高温、高压流体管道用管；  
5、12Cr2Mo无缝钢管化学成分：C：0.08~0.15、Si：0.50、Mn：0.40~0.60、Cr：2.0~2.50、Mo：0.90~1.13、P：0.025、S：0.015，残余元素包括Ni：0.30、Cr：0.30、Cu：0.20；6、力学性能：抗拉强度（MPa）450~600、屈服点280、断后伸长率（纵向22、横向20）、冲击功（纵向40、横向27）等；7、12Cr2Mo无缝钢管热处理制度：  
(1)S≤30mm的钢管正火加回火，正火温度900~960，回火温度700~750；(2)S>30mm的钢管淬火加回火或正火加回火：淬火温度不低于900，回火温度：700~750；正火温度900~960，回火温度：700~750，但正火后应进行快速冷却。

