

供应谐合波式脱磁器

产品名称	供应谐合波式脱磁器
公司名称	沈阳市兴中工矿电子设备厂
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:兴中 规格型号:DQ-IIIS-108MM 生产基地:沈阳
公司地址	沈阳市皇姑区昆山中路145-3号
联系电话	86-024-25872747 13898859079

产品详情

兴中DQ- 型谐合波式脱磁器是我厂研制的具有国际先进水平的新一代脱磁器，（专利号：2010 20169974）在国内处于领先水平。该类型脱磁器可较彻底地脱掉经电磁选矿设备处理过的铁粉矿浆、块矿和粒矿中所残留的剩磁。它完全消除了以往脱磁器的痼疾，双线圈分时交替工作使脱磁器进入一个新时代。它的脱磁效果是其它类型脱磁器无法比拟的！

脱磁器在选矿工艺中应用场合：1.磁选之后有磨矿分级作业。磁滑轮预选之后 进行磨矿分级或阶段磨选流程中磁选粗精矿的再磨分级。2.磁选后面为细筛作业。如果有磁团聚的影响，细筛筛分效率降低，选别作用变差。3.连续磁选作业，精选的目的是提高精矿品位，但多次磁化铁矿粉会造成磁性夹杂，磁团中往往裹挟脉石、连生体或矿泥，磁团不打开，这些杂质则选不出去，品位提不上去。以承德或攀枝花地区为例，钒钛磁铁矿或焙烧磁铁矿剩磁矫顽力大，分选过程中易形成磁团聚体，影响了精矿品位和产量,为此,通过在不同位置安装谐合波脱磁器,解决了矿石剩磁问题,降低了磨机循环量，每年可因精矿品位提高、产量增大、水分降低，节能减排而为企业创巨大经济效益。

兴中DQ-II型谐合波脱磁器性能特点:

1兴中牌脱磁器是本厂为了适应新形势下矿业市场的需要而开发的新一代高效节能脱磁器，特别适合在热带，亚热带较恶劣条件下工作，脱磁场强高，频率快,脱磁不受矿浆流速流量的影响，脱磁效果明显，适用一切选矿工艺脱磁场合。完全清除矿物的磁团聚或磁链无剩磁，完全消除由于磁团聚对后段工序有效选别的影响,可提高分级,筛分效率,提高精矿品位，降低精矿水份.对稳定选矿工艺，提高选矿综合指标起重要作用.其效果是其他类型脱磁器无法比拟的！

2微机智能控制，故障自我诊断，LED工作状态保护提示，双线圈交替工作（设计专利），线圈自冷.脱磁线圈密封绝缘性能好，抗磨防水，防烧毁，使用寿命长，可以无矿浆空负荷运转而不烧损线圈。

3高效，节能：本机脱磁场强根据物料剩磁大小自寻优，耗电少，仅节电一项投资回收期不到一年.安装，接线简单控制箱可以安装在离线圈15米以内的便于监查的安全位置。
产品运行稳定，安全可靠，无需维护，适合在矿山较恶劣的作业环境中工作。

4配套线圈规格全：管式脱磁器常用规格 108mm、 159mm、 219mm 273mm , 325mm;干式脱磁器/皮带脱磁器应用于干选机与球磨机之间，用于提高磨机利用系数；规格:T500mm,T650mm,T800mm;特殊形状,非标尺寸脱磁器可特制。

5兴中牌脱磁器以其卓越的技术过硬的质量优越的性能被广泛应用在选矿生产及铁精矿管道输送,尾矿回收，重介质选煤，粉末合金生产，机械加工等领域,在选矿行业中独占鳌头,享有很高的声誉，是塔式,脉冲式脱磁器的更新换代产品！*技术参数

工作电压：两相 380VAC 功率： 1.2kW 输入电流： 3A 输出电流：20~35A
脱磁频率：280-470HZ 谐振频率：1500-3000HZ 脱磁场强：72-154kA/m
轴向梯度：< 5% 控制箱重量：45kg 线圈重量（ 159 ）：38kg 控制箱尺寸：600 × 300 × 750mm
矿浆管长度：1200mm

本厂产品自售出之日起保修一年，终身维护！

诚征各地经销商加盟! 愿精诚合作互利共赢！希有识之士来电来函咨询洽谈！