

# 视频监控品牌 视频监控 中丹视频监控经验足

产品名称	视频监控品牌 视频监控 中丹视频监控经验足
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

商场防盗系统安装应该注意哪些事项

商场防盗系统安装应该注意事项一、 识别现场时间排除故障

为了保证工程质量，首先要对现场勘测干扰源，如不能排除，安装机器要远离干扰源。干扰源一般包括两种：种为有源干扰，例如各种电火花干扰，马达，电吹风和因接触不良引起的打火，或者是因电源杂波严重所形成的干扰;第二种干扰为无源干扰，例如机器附近有成卷的导线，收银台的，打印机的各种信号线、电源线是否有打卷等。

商场防盗系统安装应该注意事项二、 检测器安装中要注意什么

- 1) 不得将检测器安装在距金属门0.5米之内或任何金属物体的1米之内。金属物体包括金属墙筋、陈列货架、金属展示柜、金属购物车等。
- 2) 不得将检测器安装在距收银机、识别装置、电话、电脑、数据电缆线、霓虹灯、空调和加热器等2米之内。

商场防盗系统安装应该注意事项三、 电源注意事项

- 1) 严格接地 某些三芯插座并没有接地端，需要配电柜重新拉一条专线过来。这样做一方面符合安全标准，避免意外发生;另一方面也减少电网杂波的串扰。
- 2) 保证散热 由于系统长时间工作，虽然电源盒功率裕量足，但如果放置在狭窄甚至半封闭的地方，元件温升过快会影响稳定工作。

监控摄像头的选择及安装技巧

- 1.根据安装方式选择。如固定安装，监控摄像机多选用普通式监控摄像头或半球监控摄像头如采用云台安装方式，现多选用一体化监控摄像头
- 2.根据安装地点选择。由于普通式监控摄像头，既可壁装又可吊顶安装，因此室内室外不受限制，比较灵活而半球监控摄像头，只能吸顶安装，视频监控品牌，所以多用于室内且安装高度有一定限制。但和式摄像机相比，不需另配镜头、防护罩、支架，安装方便，视频监控，美观隐蔽，且价格经济。
- 3.根据环境光线选择。如果光线条件不理想，应尽量选用照度较低的监控摄像头，如彩色超底照度监控摄像头、彩色黑白自动转换两用型监控摄像头、低照度黑白监控摄像头等
- 4.根据对图像清晰度的要求进行选择。如果对图像画质的分辨率要求较高，应选用电视线指标较高的监控摄像头。

## 安装监控摄像机应注意什么

### 1.设备配件的安装

一些摄像机的辅助设备安装规范是我们在施工中不得忽视的环节。比如说，要让摄像机云台、机架等设备的安装位置符合设计要求，安装应平稳牢固、便于操作维护。机架的背面和侧面离墙距离要符合维修要求;必要的时候，我们要对摄像机加装保护罩或者温度控制装置等等。

### 2.照明环境的需求

夜晚使用监控摄影机时，为了避免反射和阴影，通常需要照明设备，可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使用黑白监控摄影机和带有红外线照明设备的网路监控影像伺服器，因为黑白监控摄影机对红外线感光较为灵敏，而彩色监控摄影机则无法发挥红外线功能。

### 3.摄像机的布线需求

对于网络摄像机来说，它的线路架设方式显然要比传统的模拟设备更为丰富。不过，视频监控公司，无论是采用哪种的传输方式，干扰都是我们不得不注意的问题之一。尤其对于有线传输的视频信号来说，信号线与大功率电线的同向传输无疑是架线过程中的大忌，更不可为了施工的方便而将二者放在相同的传输线管内。即使受到环境的限制，实在无法将二者分离开来的话，也要保证至少半米的间隔距离。

### 4.摄像机的位置需求

对于监控摄像机来说，所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此，视频监控安装，不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。却忽视了监控摄像机并非，在安装位置的选择上，它同样有着自己的要求。

视频监控品牌-视频监控-中丹视频监控经验足(查看)由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司(www.jxzbtwy.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。中丹科技——您可信赖的朋友,公司地址:南昌市青山湖区北京东路1669号江西科技学院大学科技园1栋412-415,联系人:王经理。