

# 复合桥架 襄阳鑫慧宸大跨距桥架 复合桥架设备

产品名称	复合桥架 襄阳鑫慧宸大跨距桥架 复合桥架设备
公司名称	襄阳鑫慧宸电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园A11-1幢
联系电话	15391571919

## 产品详情

- 1、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时，桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。
- 2、装有处动切断供电装置时，复合桥架，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

电缆桥架生产组织管理必须科学合理、周密准确、严格细致，操作者必须一丝不苟地按工艺要求执行，任何一个环节出现问题，都会影响工艺流程的通畅，影响产品的质量和交货。特别是多芯电缆，某一个线对或基本单元长度短了，或者质量出现问题，复合桥架设备，则整根电缆就会长度不够，造成报废。反之，如果某个单元长度过长，则必须锯去造成浪费。

桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件，应采用桥架制造厂配套的连接件。连接件薄钢板厚度不应小于桥架薄钢板厚度。接口应平整，无扭曲、凸起和凹陷，复合桥架批发，连接用的半园头镀锌螺栓，半园头应在桥架内侧，螺栓长度适当，拧紧之后，露出长度以2~5牙为宜。水平安装的桥架，其直线段的连接头，应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处。

复合桥架-襄阳鑫慧宸大跨距桥架-复合桥架设备由襄阳鑫慧宸电气有限公司提供。“电缆桥架，槽式电缆桥架，铝合金电缆桥架”就选襄阳鑫慧宸电气有限公司（[www.xyxhcdq.com](http://www.xyxhcdq.com)），公司位于：湖北省襄阳市高新区佳海工业园A11-1幢，多年来，襄阳鑫慧宸坚持为客户提供好的服务，联系人：肖经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。襄阳鑫慧宸期待成为您的长期合作伙伴！