

路面防滑处理 建业筑路 防滑路面

产品名称	路面防滑处理 建业筑路 防滑路面
公司名称	德州建业筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州平原经济开发区
联系电话	13310605321

产品详情

德州建业筑路

彩色沥青路面的色差疑问怎样处理，彩色沥青路面如今在我们的日子中运用的非常遍及了，可是沥青路面有了色差就会破坏了本来的漂亮作用，下面介绍的内容是

处理彩色沥青路面色差疑问的小窍门。

彩色稀浆封层是选用改性乳化树脂作为粘结料，而集料选用彩色碎石，配以颜料及添加剂，并运用专门摊铺机进行施工；在施工时，作业人员应当佩戴好防护眼镜、

口罩等，防止由于眼睛受沾污而受伤。

彩色油漆涂层是在有色差的彩色沥青路面或混凝土路面上喷涂彩色油漆涂层或别的有关商品；运用机械办法除漆时，往往会发作大量尘埃，所以要设置独立的排风系

统和除尘装置。

这种办法是在沥青路面或混凝土路面上撒布粘接力强的树脂，再撒布有色骨料使其粘接。假如是在进行大面积处理时，要留意运用水性清洗液或水溶性脱漆来代替苯、

混合料摊铺：

首要，查看下底层的是不是坚实、平坦、洁净，一起查看摊铺、压实机械是不是处于杰出的作业情况；

接着，清扫底层，喷洒0.3-0.5kgm²的乳化沥青。进步界面粘结力和削减雨水渗到路面构造；

然后，严厉依照松铺标高用垫块将熨平板垫好，保证开始摊铺厚度满足要求；严厉操控摊铺机的作业速度（速度范围：2.0~2.5mmin），保证摊铺连续；全幅摊铺，不间断一次性成型，并及时碾压。到达色泽

共同、粒料均匀、漂亮。

3、混合料压实成型：

(1) 路机械挑选：依据工程的工程量大小、施工场地复杂情况，挑选的压路机的型号、功率和台数。不宜用轮胎压路机，由于对路面才生污染和粘料。

(2) 压组合办法：相同分初压、复压、终压3个阶段进行。初压温度应操控在130 ~145 ，终压温度不低于70 ，按紧跟、慢压、高频、低幅的原则进行碾压。

彩色沥青路面特色：

1、环保性

由于所用稀释剂在涂层枯燥工程中参加了化学交联反应，大幅度地降低了溶剂挥发份额，固含量99%以上，挥发份额 < 1%。

2、路面附着力

彩色防滑路面涂料固化前由低分子量小分子构成，刮涂于地上后容易进入地上细微空地，交联固化后能紧紧嵌在地上；固化后的涂膜与地上的膨胀系数很接近，即便在温差规模较大的北方，也不容易脱落。在水泥地上上，与其它类型的涂料商品对比，更能体现出彩色防滑路面附着力长处。