

信平电子 电源隔离低频灌封变压器 低频灌封变压器

产品名称	信平电子 电源隔离低频灌封变压器 低频灌封变压器
公司名称	德州信平电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市运河经济开发区盛业路66号
联系电话	13678629187 13678629187

产品详情

EI30系列灌封低频插针变压器

EI30系列灌封变压器电气性能好，局部放电值低：在变压器绝缘结构中，多少会有些局部的绝缘弱点，低频灌封变压器，它在电场的作用下会首先发生放电，而不随即形成整个绝缘贯穿性击穿，它可能发生在绝缘体的表面或内部，即局部放电。然而电气绝缘的破坏或局部老化，家用电表用低频灌封变压器，多数是从局部放电开始的，它的危害性突出表现在绝缘寿命迅速降低，影响安全运行。

我公司生产的低频插针灌封变压器漆包线均采用F级155 耐温等级材料。硅钢片采用国内品牌产品。自动化加工生产出货，保证产品一致性的同时提升了质量水平。全封闭环氧灌封式变压器，定制隔离低频灌封变压器，特点是相对体积小，功率密度大，而且安全性能符合国家标准（CE）

温室大棚方风机专用低频灌封插针变压器

我公司低频灌封变压器使用纯铜漆包线和硅钢片，采用先进的CNC全自动排线和全自动矽钢片自动接合技术生产，提高了铁芯的利用率，从而提高了变压器的有效功率、降低了温升和避免了变压器在使用过程中产生声响等诸多不良现象。先进的生产技术和统一的工艺保障了产品的一致性和稳定性。

内部可以选装温度保护器，即使在变压器负载，出现短路的情况下，也能有效切断电源，防止设备烧坏，是生产工业级设备的好选择。

低频灌封变压器产品优势

1.低频灌封变压器是款参数通用、常用型电源变压器。

- 2.低频灌封变压器全密封式V0级PP阻燃工程塑料保护外套，骨架采用V0级PBT全新工程塑料，电源隔离低频灌封变压器，
- 3.低频灌封变压器使用纯铜漆包线和硅钢片，采用先进的CNC全自动排线和全自动矽钢片自动接合技术生产，提高了铁芯的利用率，
- 4.低频灌封变压器对电网电压适应性好，（因为区域不同，国内电网的电压一般会在170V-265V之间，波幅比较大），产品参数在设计时充分考虑上述因数，产品的参数设计和品质完全可以满足上述要求。
5. 低频灌封变压器针位采用本公司EI-35型统一标准针位，与（EI-35*11.5、EI-35*13.5、EI-35*18）等系列针位一样，满足控制板和产品日后的升级和扩容要求，使用简单方便。

信平电子(图)-电源隔离低频灌封变压器-低频灌封变压器由德州信平电子有限公司提供。德州信平电子有限公司（www.dzxp.com）是从事“高中低频电源变压器,灌封式变压器,工控变压器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。