

金华膜结构自行车篷 选择轩欧膜结构 膜结构自行车篷定制

产品名称	金华膜结构自行车篷 选择轩欧膜结构 膜结构自行车篷定制
公司名称	上海轩欧膜结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	全国上门安装服务
联系电话	13735885196

产品详情

膜结构车棚特点

膜结构车棚的篷布采用PVC/PVDF/PTFE/ETFE，而膜材的特点是强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好，不受紫外线影响，使用寿命长，一般15-30年。具有高透光率，透光率为13%，膜结构自行车篷定做，对热能反射率73%，热吸收量很少。正是因为这种划时代的膜材料的发明，使膜结构车棚成为现代化的建筑。

制作步骤

点，加工准备及下料:依据施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量 and 加工余量，依据放样作样板。

第二点，测量放线:依据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的调整处理方案。

第三点，膜结构自行车篷公司，预埋件安装处理:定位预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。

1.设计阶段的完善工作:施工方案与工程技术水平影响着结构实际的预应力分布能否达到理论计算水平，所以一般在设计阶段就应该完成施工方案的确定，金华膜结构自行车篷，不同的设计前提决定了不同的施工方案，应完成从设计到施工方案制定的全部内容。

2.膜材料及钢构件的选用:膜材的好劣对于一项膜结构工程来说至关重要，即使是同一种膜材，不同厂家/不同型号甚至不同生产批次的质量也有差异，实际应用时要认真选择/详细检查.另外，膜结构采用金属构件应采取有效的防腐保护措施;设计时，构件的断面尺寸选择应考虑锈蚀的影响而留有余量.尽可能选用镀锌的构件。

1、热合机该套设备为PTFE气动式膜材热合机，热合温度为500℃，主要是对PTFE原料的膜材经过对上下两块铜质焊刀加到高温用气压压榨来进行热合，一起依据膜材的原料不一样，可调理上下焊刀的温度以到达的热合效果。2、高周波塑胶热合机该设备为15千瓦液压式高频热合机，膜结构自行车篷定制，主要是对PVC原料的膜材进行高频热合，高频介质加热是被加工物本身在高频电磁场效果下本身极化发热来完成加工的。一起，可依据膜材的原料不一样，可调理电压、电流来调理高周波的强弱以到达的热合效果。并且有火花保护器，避免在热合过程中有打火现象。

金华膜结构自行车篷-选择轩欧膜结构-膜结构自行车篷定制由上海轩欧膜结构有限公司提供。上海轩欧膜结构有限公司（www.xomjg.cn）在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，轩欧膜结构一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。