

# 主动防护网厂家 龙盾交通工程 公路主动防护网厂家

产品名称	主动防护网厂家 龙盾交通工程 公路主动防护网厂家
公司名称	四川龙盾交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区华侨城云岸C座
联系电话	18980008019 18980008019

## 产品详情

### 主动防护网施工的要求

- 1、在现场施工中，主动防护网厂家，为节约网片的用量，公路主动防护网厂家，局部岩石凸起或凹陷的部位未紧贴岩面，脱空较大(规范无明确规定)，大大降低了防护网的效果。建议对防护网和岩石间的距离作相应规定，一般可规定小于0.5 ~ 1.0m。
- 2、在边坡治理被动防护网施工中，讨论的主要焦点是钢柱基础和拉锚绳的布置，设计认为按2.0m 深度掏槽无法满足锚固要求，要求钢柱基础和拉锚绳锚杆必须在基岩上，但施工现场往往为地质条件较差或覆盖层较厚区域，因此建议在局部无法达到基岩的部位可适当地加大混凝土基座和增加拉锚绳的锚固深度，以提高稳定性。

### 主动防护网如何安装

#### 主动柔性防护网施工次序及工艺:

- 1:对坡面防护区域的浮土及浮石进行铲除.主动柔性防护网怎么装置？
- 2:装置主动柔性防护网时先放线测量断定锚杆孔位(依据地势条件，孔距离可有0.3m的调整量)，需求时在孔位处凿一定大小且不小于锚杆显露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深度20cm。

#### 主动防护网

- 3:按规划深度凿孔并清孔。孔深应比使用锚杆长度长5cm以上，孔径50mm，当受凿岩设备约束时，构成每根锚杆的两股钢绳可别离锚入两个孔径不小于35mm的锚孔内，构成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15-30度，公路主动防护网厂家，以到达相同的锚固作用。

积极边坡防护网功效基本原理上类似喷锚和土钉墙等整体面层边坡防护管理体系，但因其软性特点能使系统将部分集中化载荷向四周均材料:钢丝绳网、一般不锈钢丝格栅（常称细铁丝格栅）和TECCO高强度钢板丝格栅匀传送以充分运用全部系统的安全防护工作能力，即部分受力，总体功效，进而使系统能承受很大的载荷并减少单条锚杆的钢筋锚固力规定。积极边坡防护网结构积极边坡防护网系统前二者根据钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定不动方法，后面一种根据建筑钢筋（可释放预应力钢筋）和/或钢丝绳锚杆（有边缘支撑绳时选用）专用型锚垫板及其必需时的边缘支撑绳等固定不动方法。

四川龙盾交通设施工程有限责任公司至创立至今，大家凭着扎实的品质，优良的信誉度，专业主动防护网厂家，高品质的服务项目，有效的价钱与时俱进，关键生产制造开发设计运营高速路坡安全防护网、SNS普攻网、波形护栏板、道路防撞柱、缆索护栏等各种各样金属丝网产品。热烈欢迎拨电话咨询！

主动防护网厂家-龙盾交通工程-公路主动防护网厂家由四川龙盾交通工程有限公司提供。“被动防护网，主动防护网，缆索护栏，波形护栏”就选四川龙盾交通工程有限公司（[www.lidsns.com](http://www.lidsns.com)），公司位于：四川省成都市金牛区金府路799号，多年来，龙盾交通坚持为客户提供好的服务，联系人：徐女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙盾交通期待成为您的长期合作伙伴！