

# 杭州水电安装 水电安装价格 势虹装饰

产品名称	杭州水电安装 水电安装价格 势虹装饰
公司名称	杭州势虹装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸
联系电话	13777859053

## 产品详情

### 成品保护

- 1、安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。
- 2、开关、插座安装完毕后，杭州水电安装，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。
- 3、其它工种在施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。

### 应注意的质量问题

- 1、开关、插座的面板不平整，与建筑物表面之间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺丝，使其紧贴建筑物表面。
- 2、开关未断相，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正。
- 3、多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线，依次压接，并保证开关方向一致。
- 4、固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观，应选用统一的螺丝。
- 5、同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围，应即时更正。
- 6、开关、插座箱内拱头接线，应改为鸡爪接导线总头，再分支导线接个开关或插座端头。或采用LC安全型压线帽压接总头后，再分支进行导线连接。

- 1、卫生器具外表面洁净无损坏，安装牢固平稳，不得松动；各连接处应密封无渗漏；阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏，盛水量分别如下：便器高低落水箱应盛至板手以下10MM

处；各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口；浴缸应盛至不少于缸深的三分之一。

2、坐便器安装；安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹，进水孔与排水口应通畅，不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正，位于厕所隔间中，水电安装价格，位置应正确，并用水平尺度调整平面水平。

3、地漏安装：地漏应安装在地平外，水电安装找哪家，其标高不应超出地面，不得低于地面以下5MM。

4、蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm，坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm，坐面距地面的高度300mm。

5、洗脸池安装：洗脸池台盆上口距地800MM，浴盆的上口边距地面不大于520mm。台盆安装支架上应接触严密，不得有松动。台盆应用水平尺校正，水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。

6、卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。

1、灯具的安装基本的要求就是牢固。

2、室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时，高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠，以保证使用安全。

3、卫生间及厨房装矮脚灯头时，宜采用瓷螺口灯头接线，相线(开关线)应接在中心触点端子上，零线接在螺纹端子上。

4、台灯等带开关的灯头，为了安全，开关手柄不应有的金属部分。

5、装饰吊平顶安装各类灯具时，应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上，必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位，防止导线在平顶内。

6、轻型灯具，可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上，但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。

7、成排灯具必须横平竖直，允许偏差不大于3mm。

8、在吊平顶内与灯具连接的导线，必须有软管保护，不得裸线。

杭州水电安装-水电安装价格-势虹装饰(推荐商家)由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司(www.cbjxfw.cn)是从事“家庭装修,旧房粉刷,房屋改造,水电安装,空调拆装,专业验房”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许剑斌。