

# 挤塑板材料价格 清徐挤塑板 太原盛鑫渊

产品名称	挤塑板材料价格 清徐挤塑板 太原盛鑫渊
公司名称	太原市盛鑫渊保温材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡王答村北大街1-5号
联系电话	15935402852 15935402852

## 产品详情

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍:

### XPS密度对质量的影响

通过各种方式降低XPS板密度是国内XPS工业的主要发展方向，全新料聚苯乙烯颗粒经二次真空发泡技术，可将密度最低降至22公斤每立方米左右。但实际上，国内挤塑板的密度均在28-30公斤每立方米左右，这是因为国内挤塑板产业基本上都采用回收料进行生产，回收料流动性低，发泡困难，发泡密度在30KG每立方米已经为技术极限。

在原料等级，泡孔结构的一致情况下，挤塑板的强度与密度大致成正比关系。35公斤级密度挤塑板抗压强度较30公斤级挤塑板密度高出30%左右，而一些高抗压的铁路基材用板，挤塑板材料价格，密度均在45公斤每立方米之上，挤塑板品牌，抗压可达700KPA以上。

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍:

### 如何辨别挤塑板的优劣

1、原料是挤塑板环保性能的关键因素。挤塑板是由聚苯乙烯树脂生产而成。但是现在市场上的很多挤塑板是由回收料制作而成的。市面上还有红色和黄色的挤塑板，一般和蓝色的挤塑板差不多。2、挤塑板保温的秘诀在于他的连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构。泡孔越是均匀越好。白晶板的泡孔均匀且封闭。蓝板泡孔封闭良好。黑板没有泡孔基本没有封闭。3、导热系数越低意味着阻热保温效果越好。4、容重是挤塑板的一个重要指标。直接和抗压性能挂钩。地暖用白晶板的容重一是35到36KG/m<sup>3</sup>。好的蓝板的容重也是这个值。但是由于蓝板的原料的问题即使容重一样，白晶板的质量还是要比蓝板好。差一点的蓝板的容重是30KG/m<sup>3</sup>左右。黑板的容重一般是在25KG/m<sup>3</sup>左右。

太原盛鑫渊保温材料厂为您介绍:

地暖专用挤塑板在地暖系统中，清除挤塑板，能够阻止热量流失，好的地暖专用挤塑板保温性能优越，大大提高了系统的节能性。地暖专用挤塑板的优势又有哪些呢？

1. 保温隔热性能优良。挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，结构的闭孔率达到了99%以上，导热系数为0.028 w/(m?k)，比泡沫板更低；
2. 防潮抗水性好。挤塑板闭孔结构紧密，且聚苯乙烯分子结构本身不吸水，所以挤塑板吸水率极低；
3. 高强度抗压性。由于挤塑板的特殊结构，不同型号及厚度的挤塑板抗压强度达到150-500kPa以上，即使长时间泡水也能维持不变，能承受各系统地暖荷载；
4. 质地轻高硬度。挤塑板的完全闭孔式发泡化学结构与蜂窝状物理结构，使其不易破损，又易于切割运输；
5. 防腐稳定耐用。挤塑板化学性能极其稳定，不会因吸水或腐蚀降解，在高温环境下仍能保持优越性能。
6. 环保无害。挤塑板不会发生分解和霉变，不会挥发有害物质，同时在生产过程中采用环保材料，挤塑板保温板，不会造成任何工业污染。

通过以上我们对地暖专用挤塑板的优势讲解，地暖专用挤塑板，用作地暖保温板更好。

挤塑板材料价格-清除挤塑板-太原盛鑫渊由太原市盛鑫渊保温材料厂提供。太原市盛鑫渊保温材料厂（[www.sxltgds.com](http://www.sxltgds.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。盛鑫渊保温材料——您可信赖的朋友，公司地址：清徐县王答乡王答村北大街1-5号，联系人：贺经理。