

优质TC系列双色液位计 中压单窗

产品名称	优质TC系列双色液位计 中压单窗
公司名称	铁岭鼎力仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎力 型号:TC-SW6.4-1
公司地址	辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇
联系电话	0410-02472857770 18741044008

产品详情

品牌 鼎力 型号 TC-SW6.4-1

主要用于监视蒸汽锅炉汽包水位。分为孔式和窗式两种结构型式，其中窗式分为单排窗和双排窗，双排窗窗口交替排列，无盲区，可按安装中心距不同做成五窗、七窗、九窗、十一窗等多种规格。光源采用最新研制的led发光二极管光源，具有水位显示红绿鲜艳、红绿

界线分明，使用寿命长、不发热、节能及照度可调等优点。

主要技术参数

- 1、工作压力：1.6、2.5、4.0、6.4、10、12、16、22mpa;
- 2、工作温度：相应压力下的饱和温度；
- 3、安装中心距：440mm、600mm、670mm或按用户要求
- 4、水位指示：汽红水绿；
- 5、照明电源：
 - 、led光源：220v/24vdc/60w；
 - 、灯管光源：220v/36vdc/375w;

三窗超高压 孔式超高压

- 6、连接方式：法兰连接按dn20或焊接（接口尺寸：中28×5），特殊要求注明；

7、安装方向：

、左侧：在前方观察水位计，水位计本体在阀门的左侧；

、右侧：在前方观察水位计，水位计本体在阀门的右侧；

单窗高压、中压

三窗中压

五窗无盲区超高压

七窗无盲区超高压

中压双色水位计				高压双色水位计				
型号	公称压力mpa	工作压力mpa	饱和蒸汽温度	中心距 mm	l1mm	l2mm	可视 范围 mm	观察窗数n
tc-sw64-a	6.4	4.4	280	600	300	300	265	1
tc-sw64-b	6.4	4.4	280	600	300	300	370	3
tc-sw100-i	10	6.4	320	600	270	330	255	1
tc-sw100-ii	10	6.4	320	600	300	300	255	1
tc-sw100-iii	10	6.4	320	670	275	395	255	1
型号数量名称	tc-sw64-a	tc-sw64-a	tc-sw64-a					
平面镜	2	6	2					
防腐垫	2	6	2					
密封垫	2	6	2					
缓冲垫	2	6	2					
保护垫	4	12	4					