

供应螺旋花生菜籽榨油机 菜籽花生螺旋榨油机 芝麻大豆炸油机

产品名称	供应螺旋花生菜籽榨油机 菜籽花生螺旋榨油机 芝麻大豆炸油机
公司名称	巩义市通合机械设备有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:通合 型号:不同规格 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市光明路名仕豪居2号楼2单元 23层2306 (注册地址)
联系电话	15617801592

产品详情

[自动式螺旋式压汽油机规格型号齐备，价格实惠，适用不一样消费人群。](#)

螺旋榨油机设备主要用于个体家加工用的榨油机。螺旋压力机热冷冲压机双系统具备抑制、深度加工、形式、产油量高、挑选覆盖面广等作用。

基本上全部的油料作物都能够用全自动挤出机螺杆脱水设备榨取。包括花生，大豆，油葵，菜籽，芝麻，核桃，棉籽等等。尤其是花生油和芝麻香油，这个因为价格比较贵。市场上经常有造假和浸出油，对健康不利，所以现场加工的方式经营比较满足重视货真价实的用户的需要。是现在城市地区的主要使用方式。

[全自动螺旋榨油机，它是十多年前国内在韩国引进的技术，用真空过滤，自动温控功能。](#)

出来的产品油质量好。味道香，出油率还高。现在主要是农村地区做加工用的。或者是在城市市区做现场加工用的，这样看起来生产更透明化，让客户更放心。对生意的开展有很大的好处。好多地区现在都照这个模式经营，利润相当的丰厚。

[“通合”牌系列榨油机。](#)

是引进韩国技术并与中国农业机械化研究院粮油食品研究所研制的新一代高效节能榨油设备,符合农业部农用螺旋榨油机技术条件和标准要求,其加工生产的油品原汁原味,保真纯正,是创建“现代油坊”的优质选择。

“通合”牌榨油机设备主要由电器控制、自动加热、调整、传动和真空滤油等部件组成。榨螺由合金钢

经渗碳处理，增强表面硬度和耐磨性；榨排经平面磨床磨制，保证油线精度，提高出油率；配电、真空、自动加热等标准部件，选用国内知名品牌，优化机器配置；机器表面采用不锈钢及镀铬处理，符合食品卫生标准。

螺旋榨油机的正确安装方法：

安装前，应对新购的榨油机进行彻底清理

。抽出主轴，卸去上榨笼，用砂布将榨螺外表面、内表面和螺旋喂料器打磨光洁。对所有润滑部位加注润滑脂，齿轮箱中所加的润滑油，其品种和牌号应符合说明书上的要求。圆排打磨光洁后，在装机时必须按原来的位置排列，不能错位，因为圆排的排列位置和顺序对榨油性能关系极大。圆排装机后用压紧螺母压紧，压紧程度以圆盘在榨油时能蠕动为宜。榨油机经过以上处理后，就可用地脚螺栓将其固定在基础上。安装时，电动机皮带轮应与四柱液压机皮带轮两端对齐，部位适度，旋转方位恰当，传动带密闭性应调节。

螺旋榨油机维护与保养：

(1)工作50小时后，须检查润滑，而齿轮箱上方的油杯不得无油。调整螺杆的内轴承须在调整螺孔每次移动时注入黄油，并严禁干磨。

(2)每个润滑油场地均须防止尘埃及其他杂质进入，并须每年检查齿轮箱内的油品质量，如发现损坏，则须更换所有油品。

(3)当抑制量少，生日蛋糕或油的心输出量异常时，应抽出来挤出机螺杆，查验挤压成型挤出机螺杆、杂带和油圈的磨损状况。

(4)每一次挪动进行后，设备内的抛下物须予清除，设备表面的尘土及油污须予清理。

(5)当生产制造时节完毕后长期储放时，应开展维护保养，并拆卸挤压成型挤出机螺杆、挤压成型条和饼环，再度清理和打油，并置放在干燥的地区。

榨油机出油率参考：（根据地域的原料不同稍有误差）

项目	芝麻	花生	油菜籽	油葵籽	大豆	棉籽	胡麻	山
出油率（%）	45-55	40-50	30-45	32-42	12-18	11-25	32-38	26
饼厚（mm）	1.0-1.5	0.5-2.0	0.8-1.8	1.0-1.5	0.8-1.5	1.0-2.0	10.-1.8	1.0
干饼残油率（%）	6	6	6	6	6			

主要特点是：

1. 构思新颖，机电一体化

：设计科学、结构合理、操作简便、安全稳定、采用全自动化装置，从投料到成品一次完成仅需几分钟。

2. 材质优良工艺精密：采用高碳钢，经高频淬火、耐热处理而成，硬度高，强度大，耐磨性好，适应高温高压连续作业，提高了榨油机的使用寿命，使用时间可达几十年之久。

3. 榨膛合理出油率高：采用多级推进渐进加压的原理，使榨膛压力迅速增大，使油料一次性裂变分离，再采用红外线温控系统，自动控制压榨温度和水份，使油料直接软化激活油脂分子，压榨稳定，一次榨尽，大大提高了出油率。

4. 温控炒料自动倒出：炒料的好坏，直接影响了油品的质量和出油率，有“三分压榨，七分炒料”的说法，可见炒料在榨油过程中的重要性，而炒料的关键在炒料机的质量和装置。我公司炒料机采用齿轮传动，各型号均安装减振降噪装置，加厚钢板和炒膛容积，可用多种加热燃料加热（煤、电、气柴火等），广泛加热、炒料快等设计理念，大大提高了炒料机使用寿命和炒籽质量，还装配了油料温度显示仪表、倒顺开关功能等先进装置，操作简便，自动化程度高等特点。

5. 四季皆宜，不受限制

：本榨油机不受气候的制约，东西南北四季皆宜，因油盘装置采用了加热控系统，可根据环境温度，自动调节毛油温度，以达到快速精滤的效果，所以不受季节、气候的影响，一年四季均可压榨经营。

6. 高效精滤系统装置：增加了滤油压力，提高了毛油的温度，全新导油新技术，乍动过滤，油品纯正，滤油与压榨同步进行，大大提高了滤油速度，方便实用，是广大用户的理想选择。

7. 广泛压榨一机多用：不论全国各地气候条件差异，真正实现开机即可出油的效果，本机采用了强制下料装置，送料均速，压榨速度快，能压榨花生、大豆、油菜籽、芝麻、油葵、胡麻籽、棉籽、花椒籽、核桃仁、桐籽、蓖麻、杏仁等多种油料作物。

榨油机产品规格型号:

型号	D-1685型	D-1688型	D-125型	D-150型
榨螺直径	80mm	100mm	125mm	150mm
榨膛内径	82mm	102mm	127mm	152mm
榨螺转速	63r/min	43r/min	36r/min	33-42r/min
配 主机	Y132M-6	Y160M-4	Y160S-4	
用 力	7.5KW	11KW	15KW	
动	3KW	3.5kw	4KW	Y801-41.1kw
	0.55kw	0.75kw	4kw	
处理量	80-150kg/h	150-250kg/h	250-350kg/h	300-450kg/h
整机重量	830Kg	1100Kg	1500Kg	1950Kg
外形尺寸	1650 × 1440 × 1700	1960 × 1630 × 1900	2100 × 1680 × 1900	2380 × 1850 × 2000

售前服务：

为您提供 [项目设计、工艺流程设计](#)
，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

[易损件除外 一年内质量保证！](#)