

# 美国杜邦POM 500AF铁氟龙纤维增强20%

产品名称	美国杜邦POM 500AF铁氟龙纤维增强20%
公司名称	东莞市正毅塑胶有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区沿湖路1号
联系电话	15207692620

## 产品详情

正一塑料是优质塑料原料的专业供应商，在价格，质量和售后服务方面具有一定优势。美国杜邦POM500AF在中国享有一定声誉。

POM（聚甲醛（POM）均聚物）500AF /杜邦

### 产品说明

规格级别：耐磨性，增强型电动工具，汽车零部件的注塑材料：齿轮，衬套，凸轮擦拭布等。耐磨应用。备注说明了处理特性。普通等级，添加20%TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500具有相同的物理性能，但摩擦系数非常低，磨损率非常高。

### 砂型

### 材料状态

### 正常流通

### 特性

耐磨性；增强

### 用于

火车应用；齿轮；电动工具；凸轮

### 制造方法

### 包装

形状

PHYS

测量条件

属性值

单位

测量方法

水水率

50%相对湿度

%

ASTMD570

24小时浸渍

湿点比重无线电

ASTMD792 印象

3.2mm

否

机械性能抗张强度70 MPa ASTM D638压缩应力23 ，变形10%ASTMD695  
122 -55 23 ，变形1%100 23 载荷变形140kg/cm<sup>2</sup>、50 ° C ASTMD621疲劳极限50%RH ， 23 ° C ， 10  
^ 6周期ASTM D671断裂伸长率弯曲模量ASTM D790弯曲强度剪切强度ASTM  
D732电气特性介电强度瞬时短时间（2.3 mm）kV/mm ASTM D149耐电弧性3.1毫米秒ASTM  
D495介电50%RH ， 23 ° C ， 106Hz ASTM D150无体积电阻率23 ° C ， 0.2%水分含量ohm cm ASTM D25 750  
%RH ， 23 ° C ， 102 ? 106Hz热性能热变形温度0.5MPa ° CASTMD648熔融温度 ° CASTMD2133线性热膨胀  
系数60至104 cm/cm / ° CAST MD696-40至29 1.8MPa冲击性能悬臂冲击J/m ASTM  
D256缺口-40 拉伸冲击强度长试件23 kJ/m<sup>2</sup> ASTM  
D1822阻燃UL阻燃等级UL94硬度锁如果您对并硬度Mscale ASTM  
D785Rscale杜邦POM500AF有疑问，请联系正一塑料以获取更多信息。刘经理15207692620