

超供应优质磁浮式液位计 鼎力

产品名称	超供应优质磁浮式液位计 鼎力
公司名称	铁岭鼎力仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎力 型号:UTZ :磁浮子液位计
公司地址	辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇
联系电话	0410-02472857770 18741044008

产品详情

品牌 鼎力 型号 UTZ

磁浮子液位计

产品说明-本系列主要产品

- 1 侧装型 磁浮翻转式液位计
- 2 顶置型磁浮翻转式液位计
- 3 储罐用磁性液位计
- 4 夹套型保温保冷型磁浮翻转双色液位计
- 5 蒸汽管伴热型磁浮翻转双色液位计
- 6 防霜型磁浮翻转式双色液位计
- 7 耐高温型磁浮翻转式双色液位计
- 8 报警式磁浮翻转式双色液位计
- 9 远传型磁浮翻转式双色液位计
- 10 锅炉汽包用磁浮翻转式双色液位计
- 11 磁力液位报警开关
- 12 多路报警控制仪

- 13 液位传感及变送器
- 14 磁浮液位计用远传智能数字仪表
- 15 浮子选择

磁力液位计：

测量范围：	300 ~ 6000mm
工作压力：	16mpa
指示精度：	± 10 mm
介质温度：	-80 ~ 420
环境温度：	-40 ~ 80
介质密度：	0.45 g/cm ³
双介质密度差：	0.1 g/cm ³ (界位)
介质粘度：	150cp
显示跟随速度：	0.08m/s
夹套接头：	zg1/2 外螺纹
主体材质：	1cr18ni9ti 1cr18ni9ti 衬 pteepvc、pp、pe
浮子：	钛钢 1cr18ni9ti pvc、pp、pe

磁力液位开关：

触点容量：	220v, 1a
电压范围：	0.5v ~ 220v
工作寿命：	> 10 ⁵ 次
测量精度：	± 10mm
动作误差：	3mm
释放误差：	8mm
介质温度：	-80 ~ 420
环境温度：	-40 ~ 80
输出信号：	常开、常闭开关信号
电线接口：	m20 × 1.5(内螺纹)

防爆标志：	d ii bt6
液位远传感器：	
测量范围：	300 ~ 6000mm
测量精度：	± 8mm
输出信号：	4 ~ 20ma 标准电流信号
远传距离：	3km
环境温度：	-40 ~ 80
介质温度：	-40 ~ 250
电源电压：	24vdc
负载阻抗：	500
电线接口：	m20 × 1.5(内螺纹)
防爆标志：	d ii bt6