

24芯光纤分纤箱 (FAT-B)

产品名称	24芯光纤分纤箱 (FAT-B)
公司名称	宁波共网通信技术有限公司
价格	93.00/台
规格参数	板材:pc 颜色:米白 包装:纸箱
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号
联系电话	19523032709 19523032709

产品详情

一、产品描述：

本设备主要用于馈线设备的终端。实现24芯馈线光缆与支线光缆在节点处的预留、直通及光纤的分配和调度。

二、产品特点：

- 1.全封闭结构，
- 2.防湿、防水、防尘、抗老化、防护等级可达IP66级
- 3.产品材料：ABS材质、PC合金或PC合金渗ABS材料
- 4.馈线光缆紧固，光纤熔接、光分路器固定、尾纤储存、配线均有各自的区域，互不干扰
- 5..可安装PLC光分路器1：16光分一只
1分8光分两只，特别适用于PON技术光分配网大楼中的FTTH建设使用，适用于SC
FC 适配器、快速连接器的安装与使用.

6.安装方式可使用壁挂，适用于室内或室外安装.

三、产品规范：

1.环境要求

工作温度：40 ~ + 85

相对湿度： 85% (+ 30)

大气压强：70KPa ~ 106Kpa

2.主要技术参数表（满配尾纤时适用）

插入损耗： 0.2dB

回波损耗： 50dB(UPC)

回波损耗： 60dB(APC)

重复插拨次数： 1000次

3.防雷击相关技术参数

机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V(DC)；

机架高压防护接地装置与机架间耐压： 3000V
(DC)/1min不击穿，无飞弧。

四、配置表：

产品名称	8芯光纤分纤箱	产品重量	1.04KG
产品型号	FAT-12B	容量	SC 12芯
产品规格	250*200*72	外箱规格	500*290*640
箱装数量	15台/箱	执行标准	YD/T 2150-2010