

DuPont POM Delrin 500T NC010 BK602

产品名称	DuPont POM Delrin 500T NC010 BK602
公司名称	东莞市正毅塑胶有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区沿湖路1号
联系电话	15207692620

产品详情

正一塑料是优质塑料原料的专业供应商，在价格，质量和售后服务方面具有一定优势。杜邦POMDelrin500TNC010BK602在中国享有一定声誉。

POM（聚甲醛（POM）均聚物）500T/Dupont

？

产品说明

处理特性：一般表面润滑水平。产品特性：韧性与DELIN100相似，磨损少，但刚度和硬度略有降低。需要具有高韧性的通用机械零件。

表示形式

材料状态

流通，正常

特性

耐磨性，高刚性，高抗冲击性，热稳定性，通用

纸级；汽车应用

建筑方法

注塑成型

形态

颗粒

物理性能

测试条件

属性值

单位

测量方法

比重

否 ASTM D792

耐力

%

无线

水吸收 50%相对湿度% ASTM D570 浸渍平衡点 24小时浸渍机械性能弹性模量23 °C ASTM D638 载荷变形140kg/cm²、50 °C ASTM D621 剪切强度MPa ASTM D732 拉伸屈服强度弯曲强度ASTM D790 疲劳极限50%RH, 23 °C, 106个循环ASTM D671 弯曲弹性模量断裂压缩应力23 °C, 10%变形ASTM D695 23 °C, 1%变形电气特性介电强度瞬时短路时间(2.3mm) kV/mm ASTM D149 体积电阻率23 °C, 0.2%水分欧姆·m ASTM D257 耐电弧性3.1mmsec ASTM D495 介电常数50%RH, 23 °C, 102 ? 106Hz 欧姆·cm ASTM D150 50%RH, 23 °C, 106Hz 无热性能热量膨胀系数29 ? 60 m/m / °C ASTM D696 60 ? 104 104 ? 160 -40 ? 29 导热系数热变形温度1.8MPa W / (Km) 热变形温度1.8MPa ASTM D648 0.5MPa 熔融温度 ASTM D2133 冲击性能简支梁冲击强度kJ/m² ASTM D256 缺口-40 °C 拉伸冲击强度长样品23 °C ASTM D1822 阻燃剂UL阻燃剂等级UL94 硬度洛氏硬度MASTM D78 5R 杜邦POM Delrin 500 TNC010 如有任何疑问, 请联系正一塑料请联系我们。刘经理15207692620